

Link do produktu: <https://diolut.pl/tm202-luksomierz-0-01200-000-lx-tenmars-swiad-wzorcow-p-7888.html>



# TM202 Luksomierz 0,01~200 000 lx TENMARS świad. wzorców

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena brutto      | 776,89 zł   |
| Cena netto       | 631,62 zł   |
| Dostępność       | w magazynie |
| Stan magazynowy  | 2 szt.      |
| Czas wysyłki     | 3 dni       |
| Numer katalogowy | 111126      |
| Producent        | Tenmars     |

## Opis produktu

| Nazwa, [nr kat.]          | TM 202 [111126] - ŚWIADECTWO WZORCOWANIA                                                             | TM 203 [111121]                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Zakres [lx]               | 20/200/2000/20000/200000 lx                                                                          |                                 |
| Zakres [FC]               | 20/200/2000/20000 FC                                                                                 |                                 |
| Max rozdzielczość         | 0,01 lx; 0,01FC                                                                                      |                                 |
| Dokładność                | ±3% kalibracja dla źródła 2856 °K<br>±6% pozostałe źródła światła widzialnego (bez LED)              |                                 |
| Odchyłka dla kąta padania | 30° ( ±2%); 60° (±6%); 80° (±25%)                                                                    |                                 |
| Pamięć pomiarów           | Nie dotyczy                                                                                          | Logging 7000 rekordów           |
| Wyjście analogowe         | 10mV/lx (na 20lx) ~ 0,001mV/lx (na 20000lx)                                                          | Nie dotyczy                     |
| Zmiana zakresów           | Manualna                                                                                             | Automatyczna/manualna           |
| Funkcje i cechy specjalne | Data Hold, Max/Min                                                                                   | Hold; Złącze optyczne do PC     |
|                           | Regulacja zera, autowylączenie, sygnalizacja przekroczenia zakresu, sygnalizacja wyczerpania baterii |                                 |
| Wyświetlacz/próbkowanie   | LCD 3 ½ cyfry, 2,5 razy/s                                                                            | LCD 3 ½ cyfry, 2,5 razy/s       |
| Spełniane normy           | JISC1609: 1993; CNS5119 klasa A                                                                      | JISC1609: 1993; CNS5119 klasa A |
| Zasilanie                 | 1 bateria 9V 6F22                                                                                    | 1 bateria 9V 6F22               |
| Wymiary/masa              | 55 × 38 × 130mm - przyrząd<br>55 × 25 × 80mm - przetwornik / 250g                                    | 55 × 38 × 172 / 250g            |