

Link do produktu: <https://diolut.pl/tm203-luksomierz-logger-0-01-200-000-lx-usb-mem-p-7897.html>



TM203 Luksomierz-logger 0,01 ..200 000 lx ,USB, MEM

Cena brutto	1 132,46 zł
Cena netto	920,70 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	2 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	111121
Producent	Tenmars

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- Wybór jednostki pomiarowej: Lux/FC
- Pamięć pomiarów:
 - 7000 wyników
- MAX/MIN/AVG - rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu
- Korekcja cosinusa padania światła
- Charakterystyka spektralna zgodna z krzywą CIE
- Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
- Przystosowany do zamontowania na statywie

Natężenie oświetlenia Zakres [lx]

20
200
2000
20000
200000

Dokładność [%]

3 (dla T=2856 °K), 6 (inne)
3 (dla T=2856 °K), 6 (inne)
3 (dla T=2856 °K), 6 (inne)
3 (dla T=2856 °K), 6 (inne)
3 (dla T=2856 °K), 6 (inne)

- Odchyłka kątowa od charakterystyki cosinusa
 - 80° - 25%
 - 60° - 6%
 - 30° - 2%
- Fotodetektor
 - półprzewodnikowa fotodioda
 - filtr krzywej widmowej
- Producent
 - Tenmars
- Kraj pochodzenia
 - Tajwan
- Zgodność z normami
 - JIS C 1609:1993, CNS 5119 Klasa A
- Kompatybilność elektromagnetyczna
 - PN-EN61326

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyziewie
NIP: 548274333
REGON: 521822894

- Certyfikaty
 - Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 - Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

DANE OGÓLNE

- Wyświetlacz:
 - Sygnalizacja przekroczenia zakresu
 - Komunikat OL
 - Wyświetlacz
 - Wyświetlacz LCD
 - 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 2000
 - Próbkowanie:
 - 2,5 razy/s
 - Regulacja zera
 - Zasilanie
 - Bateriajny
 - bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
 - 1 szt.
 - Żywotność baterii:
 - 200 godz.
 - Sygnalizacja wyczerpania baterii
 - Automatyczne wyłączenie zasilania
 - po 5 min. bezczynności
 - Warunki pracy:
 - -10°C÷50°C, wilgotność względna RH
 - Warunki przechowywania:
 - -10°C÷50°C, wilgotność względna RH
 - Maksymalna wysokość pracy:
 - 2000m n.p.m.
 - Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego
 - 2
 - Wymiary i masa
- | Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
|-----------------|------------|------------|----------|
| 172 | 55 | 38 | 250g |

Wposażenie standardowe

- Kabel USB
- Oprogramowanie
- Pokrowiec
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi