

Link do produktu: <https://diolut.pl/tm206-miernik-mocy-promieniowania-slonecznego-tenmars-p-7892.html>



TM206 Miernik mocy promieniowania słonecznego TENMARS

Cena brutto	591,80 zł
Cena netto	481,14 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	2 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	111131
Producent	Tenmars

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

- Producent
 - Tenmars
- Kraj pochodzenia
 - Tajwan
- Dystrybutor
 - <http://www.biall.com.pl>
- Certyfikaty
 - Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 - Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Nazwa, [nr kat.]	KEW 5202 [104871]	CHY 732 [101309]	TM 206 [111131]
Zakres	200/2000/20000 lx (0,1~19900 lx)	199,9μW/cm² 1,999mW/cm² 19,99mW/cm²	1999W/m² / 634Btu/(ft²·h) *
Max rozdzielczość	0,1 lx (na zakresie 200 lx)	0,1μW/cm² 0,001mW/cm² 0,01mW/cm²	1W/m² / 1Btu/(ft²·h)
Dokładność	±(4% + 5d)>200/2000lx; ±(5% + 4d)>20000lx	±(4% + 2d)	±10W/m² albo ±5% co większe ±3Btu/(ft²·h) albo ±5% co większe
Spektrum pomiaru	Światło widzialne zg z charakterystyką CIE	Promieniowanie UV-A: 320nm ~ 400nm, szczytowa długość fali 365 ±5nm	Promieniowanie słoneczne
Funkcje i cechy specjalne	HOLD, Potencjometr kalibracji (0-Adj.), ręczna zmiana zakresów pomiarowych	Data Hold, Max Hold, zakresy manualne, autowylączenie sygnalizacja wyczerpania baterii i przekroczenia zakresu	Data Hold, Max/Min, manualna zmiana zakresów sygnalizacja wyczerpania baterii i przekroczenia zakresu
Wyświetlacz	LCD 3 ½ cyfry	LCD 3 ½ cyfry	LCD 3 ½ cyfry
Próbkowanie	2,5 razy/s	2,5 razy/s	Czas próbkowania 0,25s
Spełnianie normy			EN61326 (1997), A1 (1998) oraz A2 (2001)
Zasilanie	1 bateria 9V 6F22	3 baterie 1,5V LR 03 (AAA)	1 bateria 9V 6F22
Wymiary/masa	71 x 36 x 148 x 8mm / 270g (z bateriami)	48 x 24 x 155mm / 81,2g (z bateriami)	60 x 38 x 132mm / 150g (z baterią)