

Link do produktu: <https://diolut.pl/tm209-luksomierz-0-01400-000-lx-mem-do-diod-led-tenmars-swiadectwo-wzorcowania-p-22301.html>



TM209 Luksomierz 0,01~400 000 lx ,MEM do diod LED TENMARS + świadcstwo wzorcowania

Cena brutto	1 151,94 zł
Cena netto	936,54 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	2 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	111174
Producent	Inne

Opis produktu

Przyrząd służy do pomiarów światła widzialnego emitowanego przez źródła światła takie jak: białe diody LED, lampy fluoroescencyjne, metal-halogenkowe, wysokoprężne-sodowe, żarowe.

Cechy i funkcje:

- Ochrona przed przeciążeniem: wyświetlacz wskazuje „OL” przy przekroczeniu zakresu pomiarowego
- Wskazanie zużytej baterii na LCD
- Częstość próbkowania: 2,5 x/s dla wyświetlacza LCD
- Czułość spektralna zgodna z międzynarodowym standardem CIE efektywności spektralnej
- Korekcja cosinusa padania światła
- Konstrukcja zgodna z JIS C 1609:1993 i CNS 5119 generalna specyfikacja Klasa A
- Pomiar źródeł światła włączając wszystkie źródła światła widzialnego
- Pomiar oświetlenia w luksach (lx) i w stopo-kandelach (Fc)
- Bardzo wiele zastosowań: domy towarowe, galerie handlowe, fabryki, biurowce, restauracje, szkoły, biblioteki, szpitale, fotografika, video-filmowanie, parkingi, garaże, muzea, galerie sztuki, stadiony, ochrona budynków – także doskonały do pomiarów oświetlenia awaryjnego
- Wyjście analogowe DC do rejestracji
- Data hold – „zamrożenie” bieżącego wyniku na LCD
- MAX/AVG/MIN hold – zapamiętanie i odczyt wartości max, średniej i min z pomiarów
- Regulacja zera
- Układ elektroniczny o dużym stopniu integracji
- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Specyfikacja:

- **Zakres [lx]:** 40/400/4000/40000/400000 lx
- **Zakres [FC]:** 40/400/4000/40000 FC
- **Max rozdzielczość:** 0,01 lx, 0,01FC
- **Dokładność:**
 - ±3% kalibracja dla źródła 2856 °K
 - ±6% pozostałe źródła światła widzialnego
- **Odchyłka dla kąta padania:** 30° (±2%); 60° (±6%); 80° (±25%)
- **Pomiar światłości (cd):**
 - odległość od źródła 0,01~30,47m,
 - zakres i dokładność związana z lx/FC
- **Pamięć pomiarów:** 99 rekordów pamięci
- **Zmiana zakresów:** Automatyczna
- **Wyświetlacz/próbkowanie:** LCD 3 ¾ cyfry, 2,5 razy/s

- **Spełniane normy:** JISC1609: 1993; CNS5119 klasa A
- **Zasilanie:** 1 bateria 9V 6F22
- **Wymiary/masa:**
 - 55 × 38 × 130mm - przyrząd,
 - 55 × 25 × 80mm - przetwornik / 250g
- **Wyposażenie:** Pokrowiec, bateria 9V , pokrowiec, instr.obsługi
- Długość przewodu spiralnego czujnika ok. 1,5m (po rozciągnięciu)