

Link do produktu: <https://diolut.pl/tm403-anemometr-przeplyw-tempwilg-tenmars-p-7894.html>



TM403 Anemometr, przepływ,temp.wilg. TENMARS

Cena brutto	694,09 zł
Cena netto	564,30 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	2 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	111123
Producent	Tenmars

Opis produktu

Nazwa / nr kat.	TM 404 [111127]	TM 403 [111123]	TM 402 [111122]
Czujnik pomiarowy	Turbinka (Pr 401H), 6-cio łopatkowa Ø30mm		Turbinka (Pr 401T), 6-cio łopatkowa Ø30mm
Prędkość powietrza		zakresdokładnośćrozdzielczość	
m/s		0,4 ~ 25±(2%+0,2)0,1	
stopów/min (fpm)		79 ~ 4921±(2%+40)1	
km/h		1,5 ~ 90±(2%+0,8)0,1	
mile/h (mph)		0,9 ~ 55±(2%+0,4)0,1	
węzły (knots)		0,8 ~ 48±(2%+0,4)0,1	
° Beauforta		1 ~ 10~1	
Przepływ		zakresdokładnośćrozdzielczość	
CMM (m³/min)		0 ~ 9999~1	
CFM (stóp³/min)		0 ~ 9999~1	
Powierzchnia	0,096 ~ 1,5 m² (1,03 ~ 16,15 ft²) - ustawiana przez użytkownika		
Temperatura (NTC)	-20 ~ 60°C, ±1°C; (-4 ~ 140°F, ±1,8°F) rozdzielczość 0,1°C/0,1°F		
Ciśnienie absolutne	zakresdokładnośćrozdzielczość		
hPa	350 ~ 1100±2hPa0,1	Nie dotyczy	Nie dotyczy
mm Hg	263 ~ 825±1,5mmHg0,1	Nie dotyczy	Nie dotyczy
In Hg	10,3 ~ 32±0,1inHg0,1	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Wilgotność wzgl. (RH)	0 ~ 100%; ±3,5%(20 ~ 80%), ±5% (<20%, >80%)		Nie dotyczy
Pamięć pomiarów	TAK (99 pomiarów)	TAK (99 pomiarów)	TAK (99 pomiarów)
Funkcje i cechy specjalne	• Jednoczesny odczyt prędkości albo przepływu i temperatury powietrza albo wilgotności względnej (ilość funkcji zależy od modelu) • Wybór skali temperatury °C albo °F • Rejestracja MAX/MIN/AVG z pomiarów i ich przywoływanie z pamięci • Rejestracja 99 pomiarów w pamięci wewnętrznej • Automatyczne wyłączenie z możliwością blokady tej funkcji • Sygnalizacja wyczerpania baterii • Pokrowiec w komplecie • Możliwość kalibracji temperatury i RH		
Wyświetlacz	LCD monochromatyczny 42 x 33mm, podświetlany		
Zasilanie	1 bateria 9V 6F22		
Wymiary[mm], masa[g]	Przyrząd: 56 x 38 x 130, 160. Sonda pomiarowa: 47 x 30 x 195, 100		