

Link do produktu: <https://diolut.pl/tm508a-miliomierz-0-1mohm-dokl-0-3-tenmars-p-7886.html>



TM508A Miliomierz 0,1mOhm dokł. 0,3% TENMARS

Cena brutto	1 168,99 zł
Cena netto	950,40 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	7 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	111132
Producent	Tenmars

Opis produktu

TM508A przeznaczony jest do precyzyjnego pomiaru od bardzo małych rezystancji z rozdzielczością 0,1mOhm do rezystancji dużych 20kOhm. Dokładne pomiary zapewnia 4-ro przewodowa metoda pomiarowa eliminująca wpływ rezystancji przewodów pomiarowych. Głównym przeznaczeniem miliomierza są pomiary rezystancji uzwojeń silników, transformatorów, ścieżek obwodów drukowanych a także przewodów, uzwojeń generatorów, punktów lutowniczych. Zaletą TM508A jest możliwość pracy przy pomocy zewnętrznego zasilacza sieciowego.

Opis Produktu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- Pomiar rezystancji metodą 4-przewodową - precyzyjne pomiary
- Pokrętko regulacji zera

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

- Dokładność:
 - +/- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +/- 5° i RH

Rezystancja Zakres [Ω]	Rozdzielczość [Ω]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Napięcie rozwartego obwodu [V]	Prąd testu [A]	Bezpiecznik [V]	Bezpiecznik [A]
200m	0,1m	0,3	4	4,8	100m	250	0,5
2	0,001	0,3	4	4,8	10m	250	0,5
20	0,01	0,3	4	4,8	10m	250	0,5
200	0,1	0,3	4	4,8	1m	250	0,5
2k	0,001k	0,3	4	4,8	1m	250	0,5
20k	0,01k	0,3	4	4,8	100u	250	0,5

Producent

- Tenmars

Kraj pochodzenia

- Tajwan

Certyfikaty

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz:

- Sygnalizacja przekroczenia zakresu
 - Komunikat OL

Wyświetlacz

- Wyświetlacz LCD
 - 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999
- Regulacja zera

Zasilanie

- Bateriajne
 - baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06)
 - 6 szt.
 - Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Zewnętrzne
 - Zasilacz DC 9V

Warunki pracy:

- 5°C÷40°C, wilgotność względna RH

Warunki przechowywania:

- -10°C÷60°C, wilgotność względna RH

Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm]

160

Szer. [mm]

100

Głęb. [mm]

52

Masa [g]

500g

Wyposażenie standardowe

- Pokrowiec
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi
- Przewody pomiarowe do metody 4-przewodowej