

Link do produktu: <https://diolut.pl/tmst501-miernik-parametrow-jakosci-powietrza-co2-temperatura-wilgotnosc-tenmars-p-20186.html>



TMST501 Miernik parametrów jakości powietrza CO2, temperatura, wilgotność TENMARS

Cena brutto	2 263,70 zł
Cena netto	1 840,41 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	111163
Producent	Inne

Opis produktu

TM ST501 miernik parametrów jakości powietrza

Cechy TMST501

- Monitoring i kontrola jakości powietrza w miejscu przebywania osób
- Skuteczność wentylacji pomieszczeń
- 3 niezależne czujniki
- Kalibracja CO2
- Datalogger: 50000 rekordów
- Podtrzymanie pamięci zegara
- Tryb oszczędzania baterii
- Przyjazne oprogramowanie PC - analiza i ustawianie parametrów
- Wbudowany alarm dźwiękowy poziomu CO2

Specyfikacja TMST501:

Pomiar CO2 TMST501:

- Typ czujnika: Non-dispersive infra-red (NDIR); Czujnik niedyspersyjnej absorpcji podczerwieni
- Zakres pomiarowy: 0~2000 ppm (z zachowaniem dokładności); 2001~9999 ppm (bez zachowania dokładności)
- Dokładność: ± 60 ppm, $\pm 5\%$ odczytu (0~2000 ppm)
- Rozdzielczość: ± 1 ppm
- Czas odpowiedzi: 2s

Pomiar Relative Humidity Sensor TMST501:

- Typ czujnika: CMOSens
- Zakres pomiarowy: 1% ~99%
- Dokładność: $\pm 3,0\%$ RH (20~80%); $\pm 5,0\%$ RH (80%)
- Rozdzielczość: 0,1%
- Czas odpowiedzi: 8s

Pomiar Temperatury TMST501:

- Typ czujnika: Termistor

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Zakres pomiarowy: 0° ~ 50°C
- Dokładność: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ na zakresie 0-50°C
- Rozdzielczość: 0,1°C
- Czas odpowiedzi: 1s

Zasilanie TMST501:

- Baterie: 4 × AA
- Czas pracy: 24h
- Zasilanie zewnętrzne: 6V VDC 0,5A

Dane ogólne TMST501:

- Wymiary [mm]: 73 × 26 × 193 (szer × gł × wys)
- Masa [g]: ~215 - bez baterii
- Wyposażenie: miękki pokrowiec, baterie, zasilacz AC, instrukcja obsługi