

Link do produktu: <https://diolut.pl/topnik-lutowniczy-ag5-ag-5-ciekly-bezkalafoniowy-wysokotemperaturowy-300-400st-c-100ml-p-2585.html>



Topnik lutowniczy AG5 AG-5 - ciekły, bezkalafoniowy, wysokotemperaturowy 300-400st C 100ml

Cena brutto	16,96 zł
Cena netto	13,79 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	6 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00016056
Producent	Inne

Opis produktu

Specyfikacja Topnika AG-5

- Producent AG Termopasty
- Topnik AG-5
- Pojemność 100ml
- Ciekły, bezkalafoniowy, średnio aktywny topnik typu 2.2.3 A wg ISO 9454-1, który jest alkoholowym roztworem związków organicznych. Przeznaczony do wysokotemperaturowego (300-400oC) cynowania i lutowania elementów pokrytych lakierami poliuretanowymi oraz lutowania elementów srebrzonych i cynowanych.
- Zastosowanie
 - wysokotemperaturowe cynowanie
 - lutowanie elementów pokrytych lakierami poliuretanowymi
 - lutowanie elementów srebrzonych i cynowanych

Instrukcja użycia

Topnik наносzony zostać może na płytki drukowane metodą pianową, falą topnika, przez zanurzenie oraz za pomocą pędzla. Topnik i jego pozostałości nie wykazują oddziaływania korozyjnego po lutowaniu dlatego nie wymagają usuwania. W przypadku gdy jest to wymagane pozostałości należy zmyć zmywaczem PCB alkoholowym, alkoholem etylowym lub izopropylowym.

Parametry produktu

baza topnika	alkoholowy
wygląd	przeźroczysta ciecz
zapach	ostry alkoholowy
rozpuszczalność w wodzie	częściowa, mętnieje pod wpł. zimnej wody
inne rozpuszczalniki	większość rozp. organicznych
PH (1% roztwór wodny)	6,4
zawartość substancji nielotnych	19 %
gęstość w temp. 20°C	0,86 g/cm3