DIOLUT sp. z o.o.
ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyświeć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:56

Link do produktu: https://diolut.pl/topnik-lutowniczy-tk83-tk-83-100ml-w-plynie-srednioaktywny-z-pedzelkiem-p-2080.html



Topnik lutowniczy TK83 TK-83 100ml w płynie średnioaktywny z pędzelkiem

Cena brutto	**12,92 zł**
Cena netto	**10,50 zł**
Dostępność	**w magazynie**
Stan magazynowy	**8 szt.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**00015813**
Producent	**Inne**

Opis produktu

Topnik TK83, to **doskonały wybór dla profesjonalistów poszukujących najwyższej jakości w procesie lutowania.** Zawierający 100 ml płynny topnik TK83 to **średnio aktywny topnik typu 1.1.2/3 A wg ISO 9454-1.** Jest to **alkoholowy roztwór kalafonii z dodatkiem aktywatorów organicznych**, idealny dla **ręcznego cynowania w celu przywrócenia im lutowności.**

Specyfikacja Techniczna

- **Producent:** AG Termopasty
- **Typ:** Topnik TK83
- **Pojemność:** 100ml
- **Temperatura Lutowania:** Do 280°C
- **Zawartość Części Całych:** 24%

Instrukcja Użycia

Topnik TK83 może być nakładany na płytki drukowane różnymi metodami: **metodą pianową, falą topnika, przez zanurzenie lub za pomocą pędzla**. Po lutowaniu, topnik i jego pozostałości **nie wykazują oddziaływania korozyjnego**, co oznacza, że **nie wymagają usuwania.** W razie potrzeby, pozostałości można łatwo zmyć **zmywaczem PCB alkoholowym, alkoholem etylowym lub izopropylowym.**

Parametry Produktu

- **Wygląd:** Ciecz o ciemnobursztynowej barwie
- **Zapach**: Alkoholowo-żywiczny
- **Rozpuszczalność w Wodzie:** Mętnieje, dobrze rozpuszczalny tylko nośnik, aktywator nierozpuszczalny
- **Rozpuszczalniki**: Większość rozpuszczalników organicznych
- **Aktywność Statyczna Temp**.: 250°C pow. rozpływu stopu Sn60Pb40
- **Zawartość Substancji Nielotnych:** 24%
- **Gęstość w Temp. 20°C:** 0,86 g/cm³

Zamów Topnik TK83 już dziś i zapewnij sobie perfekcyjne lutowanie każdym razem!