

Link do produktu: <https://diolut.pl/tp-link-archer-c6-ac1200-wireless-dual-band-gigabit-router-p-31315.html>



TP-LINK Archer C6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router.

Cena brutto	226,50 zł
Cena netto	184,15 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00770033
Producent	TP-link

Opis produktu

TP-LINK Archer C6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router.

Dwupasmowa sieć bezprzewodowa o przepustowości 1200Mb/s umożliwia korzystanie z gier online oraz przesyłu strumieniowego wideo praktycznie bez ograniczeń.

3 anteny zewnętrzne zapewniają duży zasięg sieci.

Cztery gigabitowe porty Ethernet pozwalają uzyskać błyskawiczne połączenia przewodowe.

Port USB umożliwia przechowywanie i udostępnianie plików.

Dzięki aplikacji Tether zarówno konfiguracja, jak i zarządzanie siecią jest niezwykle proste.

Producent	TP-Link
Model	Archer C6 AC1200
Porty	4 porty LAN 10/100/1000Mb/s / 1 port WAN 10/100/1000Mb/s / 1 port USB 2.0
Przyciski	Wyłącznik / Wyłącznik sieci bezprzewodowej / Przycisk RESET
Zasilanie	12VDC / 1.0A
Wymiary (S x G x W)	243x160,6x32,5mm (9,6x6,4x1,3 cali)
Typ anteny	3 anteny zewnętrzne
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11ac/n/a 5GHz / IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz
Częstotliwość pracy	5GHz i 2,4GHz
Prędkość transmisji	5GHz: Do 867Mb/s / 2,4GHz: Do 300Mb/s
Czułość odbiornika dla 5GHz	11a 54Mbps: -76dBm / 11ac HT20: -68dBm / 11ac HT40: -65dBm / 11ac HT80: -62dBm / 11n HT20: -74dBm / 11n HT40: -71dBm
Czułość odbiornika dla 2,4GHz	11g 54M: -75dBm / 11n HT20: -72dBm / 11n HT40: -69dBm
EIRP	CE:
Funkcje transmisji bezprzewodowej	Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	Szyfrowanie 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Funkcja Quality of Service	WMM, kontrola przepustowości
Sieć WAN	Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)
Zarządzanie	Kontrola dostępu / Zarządzanie lokalne / Zarządzanie zdalne
DHCP	Serwer, klient DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów
Przekierowanie portów	Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamiczny DNS	DynDns, NO-IP
VPN Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec
Kontrola dostępu	Kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami

Zabezpieczenia zapory sieciowej

Protokoły

Udostępnianie urządzeń USB

Funkcja Guest Network

Serwer VPN

Certyfikaty

Wymagania systemowe

Środowisko pracy

Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie adresów MAC, wiązanie adresów IP i MAC

Obsługa IPv4 oraz IPv6

Serwer Samba(udostępnianie dysków)/serwer FTP/serwer multimedialny/serwer druku

1 sieć dla gości 2,4GHz / 1 sieć dla gości 5GHz

OpenVPN, PPTP VPN

CE, RoHS

Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, lub Windows 8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux

Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?) / Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70?

(-40?~158?) / Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca / Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca