

Link do produktu: <https://diolot.pl/tp-link-bezprzewodowy-routermodem-vdsladsl-ac1200-archer-vr400-p-21980.html>



TP-LINK Bezprzewodowy router/modem VDSL/ADSL, AC1200/ Archer VR400

Cena brutto **354,40 zł**

Cena netto **288,13 zł**

Dostępność **Brak na stanie**

Numer katalogowy **00992923**

Producent **TP-link**

Opis produktu

CECHY SPRZĘTOWE

Porty: 3 porty 10/100Mb/s RJ45 LAN

1 port 10/100/1000Mb/s RJ45 LAN/WAN

1 port RJ11

1 port USB 2.0

Przyciski: Wyłącznik Wyłącznik sieci bezprzewodowej Przycisk Reset Przycisk WPS

Zasilanie 12V/1,5A

Standardy IEEE IEEE 802.3

IEEE 802.3u

802.3ab

Standardy VDSL2 ITU G.993.2, do profilu 17a (POTS)

ITU-T G.993.5 (G.vector)

ITU-T G.998.4 (G.INP)

Standardy ADSL Full-rate ANSI T1.413 Issue 2,

ITU-T G.992.1(G.DMT),

ITU-T G.992.2(G.Lite),

ITU-T G.994.1 (G.hs),

ITU-T G.995.1

Standardy ADSL2 ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis),

ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)

Standardy ADSL2+ ITU-T G.992.5

Wymiary (S x G x W) 243,5x167,5x32,7mm

Typ anteny: 3 anteny zewnętrzne

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11a/n/ac 5GHz,

IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz

Prędkość sieci bezprzewodowej: 867Mb/s w paśmie 5GHz

300Mb/s w paśmie 2,4GHz

EIRP 2,4GHz 5GHz Funkcje transmisji bezprzewodowej: Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej WDS WMM Statystyki transmisji bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WEP 64/128 bity WPA /WPA2 WPA-PSK/WPA2-PSK Filtrowanie adresów MAC

Harmonogram połączeń bezprzewodowych: 2,4GHz oraz 5GHz

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Funkcja Quality of Service: ATM QoS, Kontrola przepustowości (IP QoS)

Bezpieczeństwo transmisji: Zapora NAT Firewall, Kontrola dostępu, Wiązanie adresów IP/MAC

Dostępne tryby pracy: Router VDSL/ADSL, Router bezprzewodowy, Router 3G/4G

Zarządzanie: Konfiguracja przez stronę internetową (HTTP), Zarządzanie zdalne Zarządzanie poprzez CLI SSL dla TR-069,

SNMP v1/2c Aktualizacja oprogramowania poprzez stronę internetową Narzędzia diagnostyczne

DHCP Serwer, Klient, Lista klientów DHCP, Rezerwacja adresów, DHCP Relay

Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP

Dynamiczny DNS DynDns, NO-IP

VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec Passthrough

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywiecie
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Protokoły IPv4 oraz IPv6

Protokoły ATM/PPP ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364),
PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MER\IPoE (RFC 1483
Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC - Up to 8 PVCs

Funkcje zaawansowane Kontrola rodzicielska NAT Mapowanie (grupowanie) portów Routing statyczny RIP v1/v2 DNS Relay,
DDNS IGMP V1/V2/V3

Udostępnianie urządzeń USB Serwer Samba(udostępnianie dysków) FTP Serwer druku Serwer mediów Modem 3G/4G

Funkcja Guest Network: Sieć dla gości w paśmie 2,4GHz Sieć dla gości w paśmie 5GHz

VPN IPSec Obsługa do 10 tuneli IPSec VPN

Beamforming: 5GHz

INNE

Certyfikaty: CE, RoHS

Zawartość opakowania: Archer VR400 Splitter ADSL Kabel telefoniczny RJ-11 Kabel Ethernet RJ-45 Instrukcja szybkiej instalacji
Zasilacz

Wymagania systemowe: Microsoft Windows XP/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Safari lub inna przeglądarka z obsługą Javy Połączenie z Internetem

Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?) Dopuszczalna temperatura przechowywania:
-40?~70? (-40?~158?) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność
przechowywania: 5%~90%, niekondensująca