

Link do produktu: <https://diolut.pl/tp-link-dwupasmowy-bezprzewodowy-router-archer-c50-p-21978.html>



TP-LINK Dwupasmowy, bezprzewodowy router Archer C50

Cena brutto	169,22 zł
Cena netto	137,58 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	27 sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00992909
Producent	TP-link

Opis produktu

CECHY SPRZĘTOWE

Porty 4 porty 10/100Mb/s LAN

1 port 10/100Mb/s WAN

Przyciski Wyłącznik

Wyłącznik sieci bezprzewodowej

Przycisk WPS/RESET

Zasilanie 9VDC / 0,85A

Wymiary (S x G x W) 229,87 x 144,19 x 36,85 mm

Typ anteny: 4 zewnętrzne anteny

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11n/g/b 2,4GHz

IEEE 802.11ac/n/a 5GHz

Częstotliwość pracy: 2,4GHz oraz 5GHz

Prędkość transmisji 5GHz: do 867Mb/s

2,4GHz: do 300Mb/s

Czułość odbiornika 5GHz:

11a 54M: -73dBm

11ac VHT20 MCS8: -68dBm

11ac VHT40 MCS9: -64dBm

11ac VHT80 MCS9: -60dBm

2,4GHz:

11g 54M: -76dBm

11n HT20 MCS7: -74dBm

11n HT40 MCS7: -71dBm

EIRP CE:

FCC:

Funkcje transmisji bezprzewodowej Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej WEP 64/128 bit, WPA /WPA2, szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Funkcja Quality of Service WMM, kontrola przepustowości

Sieć WAN: Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/Kabel BigPond/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)

Zarządzanie: Kontrola dostępu

Zarządzanie lokalne

Zarządzanie zdalne

DHCP: Serwer, klient DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów

Przekierowanie portów Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ

Dynamiczny DNS DynDns, Comexe, NO-IP

VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec

Kontrola dostępu Kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Zabezpieczenia zapory sieciowej: Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC

Protokoły Obsługa IPv4 oraz IPv6

Funkcja Guest Network: 1 sieć 2,4GHz

1 sieć 5GHz

INNE

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS

Zawartość opakowania: Archer C50

Zasilacz

Kabel Ethernet

Instrukcja szybkiej instalacji

Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, lub Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux

Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca