

Link do produktu: <https://diolut.pl/tp-link-gigabitowy-bezprzewodowy-routermodem-vdsladsl-ac1600vr600-p-21979.html>



TP-LINK Gigabitowy, bezprzewodowy router/modem VDSL/ADSL, AC1600/VR600

Cena brutto	230,63 zł
Cena netto	187,50 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00992916
Producent	TP-link

Opis produktu

CECHY SPRZĘTOWE

Porty 3 Porty 10/100/1000Mbps RJ45 LAN
1 Port 10/100/1000Mbps RJ45 LAN/WAN
1 Port RJ11
1 port USB 2.0*

2 porty USB w wersji sprzętowej V1

Przyciski Wyłącznik

Wyłącznik sieci bezprzewodowej

Wyłącznik diod

Przycisk WPS

Zasilanie 12V/1,5A

Standardy IEEE IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3ab

Standardy VDSL2 ITU-T G.993.2, do profilu 17a (POTS)

ITU-T G.993.5 (G.vector)

ITU-T G.998.4 (G.INP)

Standardy ADSL Full-rate ANSI T1.413 Issue 2,

ITU-T G.992.1(G.DMT),

ITU-T G.992.2(G.Lite),

ITU-T G.994.1 (G.hs),

ITU-T G.995.1

Standardy ADSL2 ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis),

ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)

Standardy ADSL2+ ITU-T G.992.5

Wymiary (S x G x W) 216 x 164 x 36,8mm

Typ anteny Trzy odłączalne dwupasmowe anteny zewnętrzne (RP-SMA)

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11a/n/ac 5GHz,

IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz

Prędkość sieci bezprzewodowej 1300Mb/s w paśmie 5GHz, 300Mb/s w paśmie 2,4GHz

Częstotliwość pracy 2,4GHz oraz 5GHz (obsługuje DFS)

Prędkość transmisji 1300Mb/s w paśmie 5GHz, 300Mb/s w paśmie 2,4GHz

EIRP 2,4GHz 5GHz Funkcje transmisji bezprzewodowej Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej, WDS, WMM, Statystyki

transmisji bezprzewodowej, Harmonogram sieci bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej WEP 64/128 bity, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtrowanie adresów MAC

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Funkcja Quality of Service ATM QoS, Kontrola przepustowości (IP QoS)

Bezpieczeństwo transmisji Zapora NAT Firewall, Kontrola dostępu, Wiązanie adresów IP/MAC

Dostępne tryby pracy Router VDSL/ADSL, Router bezprzewodowy, Router 3G/4G

Zarządzanie Konfiguracja przez stronę internetową (HTTP), zarządzanie zdalne, zarządzanie poprzez CLI, SSL dla TR-069,

SNMP v1/2c, Aktualizacja oprogramowania poprzez stronę internetową, Narzędzia diagnostyczne
DHCP Serwer, Klient, Lista klientów DHCP, Rezerwacja adresów, DHCP relay
Przekierowanie portów Serwery wirtualne, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP
Dynamiczny DNS DynDns, NO-IP, TP-Link
VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec Passthrough
VPN OpenVPN, PPTP VPN
Protokoły IPv4 oraz IPv6
Protokoły ATM/PPP ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364),
PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MER\IPoE (RFC 1483
Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC – do 8 PVCs
Funkcje zaawansowane Kontrola rodzicielska, NAT, Mapowanie (grupowanie) portów, Routing statyczny, DNS Relay, DDNS,
IGMP V1/V2/V3
Udostępnianie urządzeń USB Serwer Samba(udostępnianie dysków)/FTP/Serwer druku/Serwer mediów/Modem 3G/4G
Funkcja Guest Network Jedna sieć dla gości w paśmie 2,4GHz
Jedna sieć dla gości w paśmie 5GHz
VPN IPSec Obsługa do 10 tuneli IPSec VPN
Beamforming Tak
APP Aplikacja Tether oraz usługa Cloud
INNE
Certyfikaty CE, RoHS
Zawartość opakowania Archer VR600
Splitter ADSL
Kabel telefoniczny RJ-11
Kabel Ethernet RJ-45
Instrukcja szybkiej instalacji
Zasilacz
Wymagania systemowe Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX lub
Linux
Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy:
0?~40? (32?~104?)
Dopuszczalna temperatura przechowywania:
-40?~70? (-40?~158?)
Dopuszczalna wilgotność powietrza:
10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania:
5%~90%, niekondensująca