

Link do produktu: <https://diolut.pl/tp-link-td-w9970-bezprzewodowy-routermodem-vdsladsl-z-portem-usb-standard-n-300mbs-p-22182.html>



TP-LINK TD-W9970 Bezprzewodowy router/modem VDSL/ADSL z portem USB, standard N, 300Mb/s

Cena brutto	193,97 zł
Cena netto	157,70 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00994279
Producent	TP-link

Opis produktu

TP-LINK TD-W9970 Bezprzewodowy router/modem VDSL/ADSL z portem USB, standard N, 300Mb/s

CECHY SPRZĘTOWE:

- Porty: 4 porty RJ45 10/100Mb/s
- 1 port RJ11
- 1 port USB 2.0
- Przyciski: Wyłącznik zasilania
- Przycisk: WPS
- Wyłącznik sieci bezprzewodowej
- Zasilanie 12VDC/1A
- Standardy IEEE IEEE 802.3, 802.3u
- Standardy VDSL2 ITU-T G.993.2
- ITU-T G.993.5 (G.vector)
- ITU-T G.998.4 (G.INP)
- Standardy ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2
- ITU-T G.992.1(G.DMT)
- ITU-T G.994.1 (G.hs)
- ITU-T G.995.1
- Standardy ADSL2 ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis)
- Standardy ADSL2+ ITU-T G.992.5
- Wymiary (S x G x W) 195×130×36mm (7,7*5,1*1,4 cala)
- Typ anteny: Wbudowane, dookólne
- Zysk anteny: 2 x 5dBi

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ:

- Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
- Częstotliwość pracy: 2,400-2,4835GHz
- EIRP
- Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128 bitowe szyfrowanie WEP, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Filtrowanie adresów MAC

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

- Funkcja Quality of Service WMM, Kontrola przepustowości (IP QoS)
- Bezpieczeństwo transmisji Zapora sieciowa NAT, SPI
- Filtrowanie adresów MAC/IP/URL
- IPv6 Podwójny stos IPv4/IPv6
- Obsługa tuneli IPv6: DS-Lite, 6RD, 6 do 4

- Obsługa połączeń IPv6: PPPoEv6, DHCPv6, Statyczne IPv6
- Zarządzanie: Zarządzanie przez przeglądarkę (HTTP),
- Zdalne zarządzanie,
- Zarządzanie z wykorzystaniem protokołu Telnet,
- Wiersz poleceń (CLI),
- SSL dla TR-069,
- SNMP v1/2c,
- Aktualizacja firmware przez sieć,
- CWMP(TR-069),
- Narzędzia diagnostyczne
- Przekierowanie portów Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ, Kontrola dostępu
- VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPsec Pass-through
- Protokoły ATM/PPP ATM Forum UNI3.1/4.0
- PPP over ATM (RFC 2364)
- PPP over Ethernet (RFC2516)
- IPoA (RFC1577/2225)
- PVC - Up to 8 PVCs
- Funkcje zaawansowane Ethernet WAN (EWAN)
- Sieć dla gości
- Harmonogram sieci bezprzewodowej
- Kontrola rodzicielska
- Kształtowanie ruchu(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt;
- DHCP, DHCP relay;
- NAT;
- Grupowanie portów PVC/Ethernet
- Routing statyczny, RIP v1/v2;
- DNS Relay, DDNS,
- IGMP snooping V1/2
- IGMP Multicast,
- UPnP
- Udostępnianie urządzeń USB Udostępnianie zasobów
- Serwer FTP
- Serwer multimediiów
- Serwer drukarek
- IGMP IGMP snooping V1/V2/V3
- IGMP Multicast
- VPN IPsec 10 tuneli IPsec VPN
- LAN-to-LAN
- 2 tryby negocjacji - Main/Aggressive
- Szyfrowanie DES, 3DES, AES128, AES192, AES256
- Uwierzytelnianie MD5, SHA1
- 2 tryby zarządzania - Ręczny/Klucz IKE
- Dead Peer Detection (DPD)
- Perfect Forward Secrecy (PFS)

INNE

- Certyfikaty CE, RoHS
- Zawartość opakowania TD-W9970
- Splitter
- Kabel telefoniczny
- Kabel Ethernet
- Instrukcja szybkiej instalacji
- Zasilacz
- Wymagania systemowe: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, MAC OS lub Linux
- Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0 st.C~40 st.C (32 st.C~104 st.C)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40 st.C~70 st.C (-40 st.C~158 st.C)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca