

Link do produktu: <https://diolut.pl/tp-link-tl-6400-simdwupasmowy-bezprzewodowy-router-4g-lte-300mbs-p-21212.html>



TP-Link TL-6400 SIM/Dwupasmowy, bezprzewodowy router 4G LTE, 300Mb/s

Cena brutto	386,64 zł
Cena netto	314,34 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	13 sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00989725
Producent	Inne

Opis produktu

CECHY SPRZĘTOWE

Porty 3 porty LAN 10/100Mb/s, 1 port LAN/WAN 10/100Mbps, 1 slot na kartę SIM

Przyciski Wyłącznik sieci bezprzewodowej

Wyłącznik

WPS/Reset

Zasilanie 12V/1A

Wymiary (S x G x W) 202 x 141 x 33,6mm (7,95 x 5,55 x 1,32 cali)

Typ anteny - 2 wewnętrzne anteny sieci bezprzewodowej

2 odłączalne anteny zewnętrzne 4G LTE

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz

Częstotliwość pracy 2,4GHz

Prędkość transmisji 300Mb/s w sieci 2,4GHz

Czułość odbiornika 11g 54M: -74dBm

11n HT20: -71dBm

11n HT40: -67dBm

EIRP CE:

Funkcje transmisji bezprzewodowej:

Wyłącznik transmisji bezprzewodowej, WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej Szyfrowanie WEP 64/128-bitów, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2

Network Type 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600MHz)

TDD-LTE (2300/2600MHz)

3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100MHz)

2G: EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz)

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Funkcja Quality of Service : IP QoS

Dostępne tryby pracy Router 3G/4G, Router bezprzewodowy

Zarządzanie Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne

Typ połączenia WAN Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/

PPTP/L2TP

DHCP Serwer, klient, lista klientów DHCP

Rezerwacja adresów

Przekierowanie portów Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ

Dynamiczny DNS DynDns, NO-IP

VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec

Kontrola dostępu: Kontrola rodzicielska, zarządzanie lokalne, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami

Zabezpieczenia zapory sieciowej: DoS, Firewall SPI, Filtrowanie adresów IP/domen,

Wiązanie IP&MAC

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyzanie
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Protokoły IPv4 oraz IPv6

Funkcja Guest Network Sieć dla gości 2,4GHz

INNE

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS

Zawartość opakowania TL-MR6400

Kabel Ethernet RJ45

Zasilacz

Instrukcja szybkiej instalacji

Adapter Micro SIM

Adapter Nano SIM

Wymagania systemowe Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux

Przeglądarka internetowa IE11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub nowsze

Karta SIM

Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca