

Link do produktu: <https://diolut.pl/tp-link-tl-sf1008d-switch-8-portowy-p-33689.html>

TP-LINK TL-SF1008D switch 8-portowy



Cena brutto	75,77 zł
Cena netto	61,60 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00807593
Producent	TP-link

Opis produktu

TP-LINK TL-SF1008D switch 8-portowy

Switch 8 portowy TP-Link TL-SF1008D znajduje szerokie zastosowanie w małych sieciach komputerowych, sieciach osiedlowych. Posiada funkcję Auto MDI/MDIX pozwalającą zapomnieć instalatorowi o problemie połączeń "na wprost" lub "na krzyż".

CECHY SWITCHA:

- Wszystkie 8-portów RJ45 10/100 Mb w technologii Auto MDI/MDIX,
- Niezawodne przełączanie pakietów w trybie Store and Forward (zapamiętaj i wyślij),
- Zgodny ze standardem Flow Control (IEEE802.3x w pełnym duplexie oraz Back Pressure w pół duplexie),
- Urządzenie bezwentylatorowe zapewniające cichą pracę,
- Zewnętrzny zasilacz.

Parametry techniczne:

- Ilość portów 8 portów (RJ45) 10/100 Mb Auto-Negotiation
- Kontrola dostępu CSMA/CD 10/100 Mbps
- Obsługiwane standardy IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x Flow Control
- Diody LED Power, Link/Act
- Adresowanie MAC Automatyczna aktualizacja tablicy mac-adresów
- Metoda transmisji Zachowaj i prześlij (Store and Forward)
- Prędkości transmisji Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure
- Topologia Gwiazda
- Zasilanie prąd zmienny 9 V, 800 mA
- Wymiary 140 × 87 × 27,5 mm

Specyfikacja:

- Standardy i protokoły: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Porty: 8 portów RJ45 10/100Mb/s
- Rozmiar bufora: 2Mb
- Zasilanie: 100-240VAC, 50/60Hz
- Bezwentylatorowy: Tak
- Zasilanie: Zewnętrzny zasilacz
- Dioda LED: Zasilanie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Wymiary (SxGxW): 134.5*79*22.5mm (5.3*3.1*0.9 cala)
- Pobór prądu: Maximum: 2.2W (220V/50Hz)