

Link do produktu: <https://diolut.pl/tp-link-tl-sg2008-smart-switch8x10/100/1000mbps-p-19959.html>

## TP-LINK TL-SG2008 Smart Switch/8x10/100/1000Mbps



|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>279,41 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>227,16 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Brak na stanie</b> |
| Numer katalogowy | <b>00982511</b>       |
| Producent        | <b>TP-link</b>        |

### Opis produktu

#### CECHY SPRZĘTOWE

Standardy i protokoły IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x  
Porty: 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s  
(Auto negocjacja/Auto MDI/MDIX)  
Okablowanie sieciowe 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)  
100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e, lub wyższej (do 100m)  
Bezwentylatorowy Tak  
Zasilanie 100~240VAC, 50/60Hz  
Pobór mocy Maksymalnie: 6,42W (220V/50Hz)  
Wymiary (S x G x W) 209\* 126\* 26mm (8,2\* 4,9\* 1,0 cala)

#### WYDAJNOŚĆ

Przepustowość: 16Gb/s  
Szybkość przekierowań pakietów: 11,9Mp/s  
Tablica adresów MAC 8k  
Bufor pakietów 9216 Bajtów  
Ramki jumbo 9216 Bytes

#### FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Funkcja Quality of Service Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP  
Obsługa 4 kolejek priorytetowania  
Harmonogram kolejek: SP, WRR, SP+WRR  
Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danych  
VLAN Voice  
Cechy przełącznika warstwy 2 IGMP Snooping V1/V2/V3  
Agregacja portów - LACP (Do 6 grup agregacji obejmujących do 4 portów każda)  
STP/RSTP/MSTP  
Filtrowanie/ochrona BPDU  
Ochrona TC/Root  
Wykrywanie połączeń loopback  
Kontrola przepływu 802.3x  
Sieci VLAN Obsługa protokołu IEEE802.1Q, do 512 grup VLAN oraz 4096 identyfikatorów VID  
Listy kontroli dostępu Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC (L2~L4)  
Adres MAC, adres IP, porty TCP/UDP, standard 802.1p, DSCP, VLAN ID.  
Harmonogram filtrowania  
Bezpieczeństwo transmisji SSH v1/v2  
SSL v2/v3/TLSv1  
Port Security  
Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control  
Zarządzanie: Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI  
SNMP v1/v2c/v3, zgodne z publicznymi bibliotekami MIB i prywatnymi bibliotekami MIB TP-LINK

**DIOLUT sp. z o.o.**

ul. Iskrzyczyńska 13,  
43-430 Międzywieć  
NIP: 5482743333  
REGON: 521822894

---

RMON (grupy 1, 2, 3, 9)

Monitorowanie CPU

Port Mirroring

Automatyczne ustawianie czasu: SNTP

Aktualizacja firmware: poprzez przeglądarkę internetową oraz TFTP

Diagnostyka: test VCT

Logi systemu, publiczne biblioteki MIB

INNE

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS

Zawartość opakowania TL-SG2008

Zasilacz

Instrukcja szybkiej instalacji

Płyta CD

Gumowe nóżki

Wymagania systemowe Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.

Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?);

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca