

Link do produktu: <https://diolut.pl/tp-link-tl-wa850re-uniwersalny-wzmacniacz-sieci-bezprzewodowej-300mbs-p-19629.html>



TP-LINK TL-WA850RE Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej, 300Mb/s

Cena brutto	114,34 zł
Cena netto	92,96 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	22 sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00979986
Producent	TP-link

Opis produktu

Cechy sprzętowe

Typ wtyczki: EU
Porty: 1 10/100M Port Ethernet (RJ45)
Przyciski: Przycisk RE (Range Extender), przycisk Reset
Pobór prądu: Ok. 3 W
Antena: 2 anteny wewnętrzne
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Wymiary (S x G x W): 110 x 65,8 x 75,2 mm (4,3 x 2,6 x 3,0 cala)

Właściwości transmisji bezprzewodowej

Częstotliwość pracy: 2,4 - 2,4835 GHz
EIRP: Tryby pracy bezprzewodowej: Range Extender - wzmacniacz sygnału
Funkcje transmisji bezprzewodowej: WMM (Wi-Fi Multimedia), filtrowanie adresów MAC, statystyki transmisji bezprzewodowej, logowanie z użyciem nazwy domenowej
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej 64/128/152-bitowe WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK

Prędkość transmisji

11n: Do 300 Mb/s (dynamicznie)
11g: Do 54 Mb/s (dynamicznie)
11b: Do 11 Mb/s (dynamicznie)

Czułość odbiornika

270M: -68 dBm@10% PER
130M: -68 dBm@10% PER
108M: -68 dBm@10% PER
54M: -68 dBm@10% PER
11M: -85 dBm@8% PER
6M: -88 dBm@10% PER
1M: -90 dBm@8% PER

Inne

Certyfikaty: CE, RoHS
Wymagania systemowe: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX®, Linux

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% ~ 90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%, niekondensująca