

Link do produktu: <https://diolut.pl/tp-link-tl-wa850re-wzmacniacz-sygnału-bezprzewodowego-p-26985.html>



TP-LINK TL-WA850RE wzmacniacz sygnału bezprzewodowego.

Cena brutto	117,10 zł
Cena netto	95,20 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00726092
Producent	TP-link

Opis produktu

TP-LINK TL-WA850RE wzmacniacz sygnału bezprzewodowego.

Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej, 300Mb/s

Wyróżnione funkcje:

Tryb Range Extender umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych

Miniaturowe wymiary i możliwość montażu w gnieździe zasilającym pozwalają na łatwe umieszczenie urządzenia w miejscu docelowym

Łatwe zwiększanie zasięgu bezprzewodowej za pomocą przycisku Range Extender

Port Ethernet umożliwia podłączanie urządzeń za pomocą kabla Ethernet

Zastosowanie produktu

Wzmacniacz sygnału bezprzewodowego TP-LINK TL-WA850RE przeznaczony jest do zwiększenia zasięgu i siły sygnału istniejącej sieci bezprzewodowej w celu wyeliminowania martwych stref. Dzięki połączeniom bezprzewodowym w standardzie N o prędkości do 300Mb/s, przyciskowi Range Extender, miniaturowym wymiarom i możliwości montażu na ścianie urządzenie umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w sposób prosty jak nigdy dotąd. Ponadto port Ethernet pozwala wykorzystanie urządzenia jako karty połączeń bezprzewodowych, umożliwiającą podłączenie do bezprzewodowej sieci urządzeń wyposażonych w port Ethernet.

Wzmacniacz sygnału bezprzewodowego - 300Mb/s

Dzięki obsłudze połączeń bezprzewodowych w standardzie N o prędkości do 300Mb/s urządzenie jest odpowiednie do wymagających zastosowań, takich jak płynny przesył audio-wideo w jakości HD oraz gry online.

Łatwe rozmieszczanie

Miniaturowe rozmiary urządzenia i możliwość montażu w gnieździe zasilającym sprawiają, że urządzenie jest łatwe do zamontowania i przeniesienia. Ponadto funkcja zapamiętywania profili umożliwia zapamiętanie ustawień wcześniej rozgłaszanych sieci, dzięki czemu przy zmianie routera urządzenie nie wymaga ponownej konfiguracji.

Plug and play

Użytkownicy mogą łatwo zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej, bez użycia żadnych dodatkowych kabli, poprzez umieszczenie urządzenia w zasięgu istniejącej sieci bezprzewodowej. Wystarczy tylko nacisnąć przycisk WPS na routerze a następnie przycisk Range Extender na wzmacniaczu (w dowolnej kolejności). Przycisku Range Extender można również używać do szybkiego nawiązywania połączenia z siecią przez inne urządzenia bezprzewodowe.

Możliwość połączenia urządzenia kablem Ethernet

Pojedynczy port Ethernet wzmacniacza TL-WA850RE pozwala na wykorzystanie urządzenia jako karty sieciowej, umożliwiającej podłączenie z siecią bezprzewodową przewodowych urządzeń sieciowych, takich jak odtwarzacze Blu-ray, konsole do gier oraz dekodery cyfrowej telewizji. Jednocześnie urządzenie wzmacnia sygnał bezprzewodowej sieci.

Wskaźnik siły sygnału sieci bezprzewodowej

Wzmacniacz wyposażony jest w 5 diod pokazujących siłę odbieranego sygnału sieci bezprzewodowej, co pomaga określić odpowiednią lokalizację do umieszczenia urządzenia dla osiągnięcia największego zasięgu i wydajności połączeń bezprzewodowych. Aby uzyskać wysoką wydajność połączeń zalecane jest umieszczenie urządzenia w miejscu, w którym

świecić się będą co najmniej 3 diody.

Uniwersalna kompatybilność

Wzmacniacz współpracuje ze wszystkimi urządzeniami bezprzewodowymi działającymi w standardach 802.11b/g/n. Jest również zgodne z najnowszym systemem operacyjnym Windows 8.

Cechy:

- Tryb Range Extender umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych
- Miniaturowe wymiary i możliwość montażu w gnieździe zasilającym pozwalają na łatwe umieszczenie urządzenia w miejscu docelowym
- Łatwe zwiększanie zasięgu bezprzewodowej za pomocą przycisku Range Extender
- Wskaźnik siły sygnału sieci bezprzewodowej pomaga określić odpowiednią lokalizację do umieszczenia urządzenia
- Port Ethernet umożliwia podłączanie urządzeń za pomocą kabla Ethernet
- Prędkość transmisji danych do 300Mb/s idealna do strumieniowych transmisji wideo w jakości HD, gier online i telefonii internetowej
- Logowanie z użyciem nazwy domenowej ułatwia zarządzanie urządzeniem
- Kompatybilność z urządzeniami bezprzewodowymi działającymi w standardach 802.11b/g/n
- Zaawansowane szyfrowanie WPA/WPA2-PSK chroni sieć przed atakami z zewnątrz

CECHY SPRZĘTOWE:

Porty:

Typ wtyczki:

Przyciski:

Standardy bezprzewodowe:

Antena:

Wymiary:

Pobór prądu:

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ:

Częstotliwość pracy:

Prędkość transmisji:

EIRP:

Czułość odbiornika:

Tryb pracy bezprzewodowej:

Funkcje transmisji bezprzewodowej:

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:

INNE

Certyfikaty:

Zawartość opakowania:

Wymagania systemowe:

ŚRODOWISKO PRACY:

Dopuszczalna temperatura pracy:

Dopuszczalna temperatura przechowywania:

Dopuszczalna wilgotność powietrza:

Dopuszczalna wilgotność przechowywania:

1 * 10/100M Port Ethernet (RJ45)

EU

Przycisk RE (Range Extender), Przycisk Reset

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

2 anteny wewnętrzne

110.0 x 65.8 x 75.2mm

ok 3W

2.4~2.4835GHz

11n: Do 300Mbps (dynamicznie)

11n: Do 54Mbps (dynamicznie)

11n: Do 11Mbps (dynamicznie)

270M: -68dBm@10% PER

130M: -68dBm@10% PER

108M: -68dBm@10% PER

54M: -68dBm@10% PER

11M: -85dBm@10% PER

6M: -88dBm@10% PER

1M: -90dBm@10% PER

Range Extender - wzmacniacz sygnału

WMM (Wi-Fi Multimedia)

Filtrowanie adresów MAC

Statystyki transmisji bezprzewodowej

Logowanie z użyciem nazwy domenowej

64/128/152-bitowe WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK

CE, RoHS

TL-WA850RE

Kabel ethernet RJ-45

Płyta CD

Instrukcja szybkiej instalacji

Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, 8,

Mac OS, NetWare, UNIX lub Linux.

0~40 stopni Celsjusza

-40~70 stopni Celsjusza

10%~90%, niekondensująca

5%~90%, niekondensująca