

Link do produktu: <https://diolut.pl/tp-link-tl-wa860re-wzmacniacz-sygnalu-bezprzewodowego-p-29815.html>



TP-LINK TL-WA860RE wzmacniacz sygnału bezprzewodowego.

Cena brutto	143,27 zł
Cena netto	116,48 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00754781
Producent	TP-link

Opis produktu

TP-LINK TL-WA860RE wzmacniacz sygnału bezprzewodowego.

Wzmacniacz sygnału bezprzewodowego TP-LINK przeznaczony jest do rozszerzania zasięgu i wzmacniania siły sygnału istniejącej sieci bezprzewodowej w celu wyeliminowania martwych stref. Dzięki połączeniom bezprzewodowym w standardzie N o prędkości do 300 Mb/s, przyciskowi Range Extender, miniaturowym wymiarom i możliwości montażu na ścianie, urządzenie to umożliwia łatwe i szybkie rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej.

Tryb Range Extender umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscach trudnych do okablowania i dotychczas niedostępnych.

Miniaturowe wymiary i możliwość montażu w gnieździe zasilającym pozwalają na łatwe umieszczenie urządzenia w miejscu docelowym.

Wbudowane gniazdo sieci elektrycznej umożliwia podłączenie do prądu dodatkowe urządzenia.

Dwie stałe anteny zapewniają zasięg sygnału i stabilność połączeń.

Łatwe rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej za pomocą przycisku Range Extender.

Miniaturowe rozmiary urządzenia i możliwość montażu w gnieździe zasilającym sprawiają, że urządzenie jest łatwe do zamontowania i przeniesienia w razie konieczności. Ponadto funkcja zapamiętywania profili, umożliwia zapamiętanie ustawień wcześniej rozgłaszanych sieci, dzięki czemu przy zmianie routera, urządzenie nie wymaga ponownej konfiguracji. Dzięki dodatkowemu gniazdku elektrycznemu, do sieci elektrycznej może być podłączone dodatkowe urządzenia (jak do normalnego gniazda sieci elektrycznej).

Typ wtyczki	EU
Standardy i protokoły	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Porty	1 10/100Mb/s Port Ethernet (RJ45)
Przyciski	Przycisk RE (Range Extender), Przycisk Reset
Pobór mocy	Około 3W
Antena	2 zewnętrzne anteny
Wymiary (S x G x W)	110,0 x 65,8 x 75,2mm (4,3x 2,6 x 3,0 cala)
Częstotliwość pracy	2,4 - 2,4835GHz
Prędkość transmisji	11n: Do 300Mb/s (dynamicznie) 11g: Do 54Mb/s (dynamicznie) 11b: Do 11Mb/s (dynamicznie)
Czułość odbiornika	270M: -69dBm@10% PER 130M: -69dBm@10% PER 108M: -69dBm@10% PER 54M: -69dBm@10% PER 11M: -86Bm@8% PER 6M: -89dBm@10% PER 1M: -91dBm@8% PER
EIRP	
Tryby pracy bezprzewodowej	Range Extender - wzmacniacz sygnału
Funkcje transmisji bezprzewodowej	WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtrowanie adresów MAC

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej
Certyfikaty
Zawartość opakowania

Wymagania systemowe

Dopuszczalna temperatura pracy:
Dopuszczalna temperatura przechowywania:
Dopuszczalna wilgotność powietrza:
Dopuszczalna wilgotność przechowywania:

Statystyki transmisji bezprzewodowej
Logowanie z użyciem nazwy domenowej
64/128/152 bitowe WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK
CE, RoHS
TL-WA860RE
Kabel Ethernet RJ-45
Instrukcja szybkiej instalacji
Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows
7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.
0 stopni 40 stopni (32 stopni F 104 stopni ?)
-40 stopni 70 stopni (-40 stopni ? 158 stopni ?)
10% 90%, niekondensująca
5% 90%, niekondensująca