

Link do produktu: <https://diolut.pl/tp-link-tl-wa860re-wzmacniacz-sygnału-bezprzewodowego-z-gniazdkiem-elektrycznym-300mbs-p-19630.html>



TP-LINK TL-WA860RE Wzmacniacz sygnału bezprzewodowego z gniazdkiem elektrycznym, 300Mb/s

Cena brutto	143,45 zł
Cena netto	116,63 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	63 sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00979993
Producent	TP-link

Opis produktu

Typ wtyczki: EU

Standardy i protokoły IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Porty 1 10/100Mb/s Port Ethernet (RJ45)

Przyciski Przycisk RE (Range Extender), Przycisk Reset

Pobór prądu: Około 3W

Antena 2 zewnętrzne anteny

Wymiary (S x G x W) 110,0 x 65,8 x 75,2mm (4,3x 2,6 x 3,0 cala)

Częstotliwość pracy 2,4~2,4835GHz

Prędkość transmisji 11n: Do 300Mb/s (dynamicznie)

11g: Do 54Mb/s (dynamicznie)

11b: Do 11Mb/s (dynamicznie)

Czułość odbiornika 270M: -69dBm@10% PER

130M: -69dBm@10% PER

108M: -69dBm@10% PER

54M: -69dBm@10% PER

11M: -86Bm@8% PER

6M: -89dBm@10% PER

1M: -91dBm@8% PER

EIRP Tryby pracy bezprzewodowej Range Extender - wzmacniacz sygnału

Funkcje transmisji bezprzewodowej WMM (Wi-Fi Multimedia)

Filtrowanie adresów MAC

Statystyki transmisji bezprzewodowej

Logowanie z użyciem nazwy domenowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej 64/128/152 bitowe WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK

Certyfikaty CE, RoHS

Wymagania systemowe: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.

Dopuszczalna temperatura pracy:

0?~40? (32?~104?)

Dopuszczalna temperatura przechowywania:

-40?~70? (-40?~158?)

Dopuszczalna wilgotność powietrza:

10%~90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania:

5%~90%, niekondensująca

Wzmacniacz sygnału bezprzewodowego TP-LINK TL-WA860RE przeznaczony jest do zwiększenia zasięgu i siły sygnału istniejącej sieci bezprzewodowej w celu wyeliminowania martwych stref. Dzięki połączeniom bezprzewodowym w standardzie N o prędkości do 300Mb/s, przyciskowi Range Extender, miniaturowym wymiarom i możliwości montażu na ścianie urządzenie

umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej w sposób prosty jak nigdy dotąd. Ponadto port Ethernet pozwala wykorzystanie urządzenia jako karty połączeń bezprzewodowych, umożliwiającej podłączenie do bezprzewodowej sieci urządzeń wyposażonych w port Ethernet.

Wzmacniacz sygnału bezprzewodowego - 300Mb/s