

Link do produktu: <https://diolut.pl/tp-link-tl-wn722n-karta-sieciowa-p-26976.html>

TP-LINK TL-WN722N karta sieciowa



Cena brutto	64,75 zł
Cena netto	52,64 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00726009
Producent	TP-link

Opis produktu

TP-LINK TL-WN722N karta sieciowa

Karta TP-Link TL-WN722N jest praktycznym urządzeniem do zastosowań w sieciach WiFi. Obsługuje standard IEEE802.11n . Posiada jedną odłączaną antenę 4dBi, która pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 150 Mb/s. (Maksymalny transfer w standardzie 802.11n z wykorzystaniem tylko jednej anteny (MIMO)). Podłączana jest przez interfejs USB, dzięki czemu znakomicie nadaje się do komputerów przenośnych. Karta posiada bardzo szeroką gamę opcji szyfrowania, przez co sieć może być lepiej zabezpieczona przed ingerencją. Konfiguracja karty jest bardzo prosta. Załączone oprogramowanie monitoruje pracę karty i stan połączenia. Karta może pracować w roamingu pomiędzy Access Pointami w trybie Infrastructure.

Najważniejsze cechy TL-WN722N:

- technologia IEEE802.11n, która pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 150 Mbit/s,
- Przycisk QSS (Quick Secure Setup),
- Odłączana antena 4dBi,
- Tylko jedna antenka w urządzeniu.

Funkcja QSS (Quick Secure Setup). Funkcja ta umożliwia łatwe podłączanie (konfigurację) urządzeń sieciowych do Access Pointa. Za pomocą naciśnięcia przycisku QSS, znajdującego się na obudowie karty oraz access pointa, doprowadza się do automatycznej konfiguracji AP i bezprzewodowej karty. Cały proces trwa około 10 sekund.

Parametry techniczne:

Chipset radiowy Atheros
Obsługiwane standardy 802.11nbg
Obsługiwane prędkości
802.11n: 150Mb/s
802.11b: 11Mb/s
802.11g: 54Mb/s
Tryby pracy Ad-Hoc, Infrastructure
Modulacja OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
Antena Odłączana, 4dBi
Interfejs USB
Zakres pracy [MHz] 2,4-24835
Czułość 130M: -68dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER
54M: -68dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER
Moc transmisji [dBm] 20
Bezpieczeństwo połączenia 64/128 bits WEP, WPA/WPA2,
WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Certyfikaty CE, FCC
Wymiary [mm] 93,5x26x11

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Temperatura pracy [o] 0-40

Dołączone sterowniki Windows 2000/XP/Vista

Porty

Przyciski

Wymiary (S x G x W)

Typ anteny

Zysk anteny

Częstotliwość pracy

USB 2.0

Quick Security Setup (QSS, aktywacja szyfrowania WPS)

93,5 x 26 x 11mm (3,7 x 1,0 x 0,4 cali)

Dołączalna, dookólna

4dBi

2,400-2,4835GHz