DIOLUT sp. z o.o.
ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyświeć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:14

Link do produktu: https://diolut.pl/tp-link-tl-wn725n-karta-sieciowa-bezprzewodowa-nano-150mbps-p-19545.html



TP-LINK TL-WN725N Karta sieciowa bezprzewodowa NANO 150Mbps

Cena brutto	**58,40 zł**
Cena netto	**47,48 zł**
Dostępność	**w magazynie**
Stan magazynowy	**3 sztuki**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**00979146**
Producent	**TP-link**

Opis produktu

Cechy sprzętowe

Porty: USB 2.0
Antena: Wewnętrzna
Diody LED: Stan
Waga: 2,1 g (bez opakowania)
Wymiary (S x G x W): 18,6 x 15 x 7,1 mm (0,73 x 0,59 x 0,28 cala)

Właściwości transmisji bezprzewodowej

Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Częstotliwość pracy 2,4 - 2,4835 GHz
EIRP: Tryby pracy bezprzewodowej: Ad-Hoc / Infrastruktury
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Obsługa 64/128-bitowego szyfrowania WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), obsługa IEEE 802.1X
Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QA

Prędkość transmisji

11b: do 11 Mbps (dynamicznie)
11g: do 54 Mbps (dynamicznie)
11n: do 150 Mbps (dynamicznie)

Czułość odbiornika

130M: -68 dBm@10% PER
108M: -68 dBm@10% PER
54M: -68 dBm@10% PER
11M: -85 dBm@8% PER
6M: -88 dBm@10% PER
1M: -90 dBm@8% PER

Inne

Certyfikaty: CE, FCC, IC, RoHS
Wymagania systemowe :Windows 8 (32/64bit.), Windows 7 (32/64bit.), Windows Vista (32/64bit.), Windows XP(32/64bit.)
Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% ~ 90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%, niekondensująca
Zawartość opakowania: Nano bezprzewodowa karta sieciowa USB, płyta CD, instrukcja szybkiej instalacji