

Link do produktu: <https://diolut.pl/tp-link-tl-wn725n-karta-sieciowa-p-26975.html>

TP-LINK TL-WN725N karta sieciowa



Cena brutto	61,46 zł
Cena netto	49,97 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00725996
Producent	TP-link

Opis produktu

TP-LINK TL-WN725N karta sieciowa

Bezprzewodowa karta sieciowa USB Nano standard N, 150Mb/s TL-WN725N

Wyróżnione funkcje:

Wymiary tak małe, że po podłączeniu do laptopa nie trzeba jej wyjmować z portu USB
Szybkie połączenia bezprzewodowe z prędkością do 150Mb/s, idealne dla strumieniowych transmisji wideo i telefonii internetowej
Zaawansowane zabezpieczenia: obsługa szyfrowania 64/128-bitowego szyfrowania WEP, WPA, PA2/WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)

Zastosowanie produktu

Bezprzewodowa karta USB Nano TL-WN725N umożliwia połączenie laptopa lub komputera stacjonarnego z siecią bezprzewodową z prędkością 150Mb/s. To miniaturowe urządzenie zostało opracowane dla zapewnienia jak największej wygody. Po połączeniu do portu USB komputera może już tam pozostać, zarówno w domu jak i podczas podróży. Umożliwia również korzystanie z zaawansowanych zabezpieczeń i łatwą instalację.

Miniaturowe wymiary

Dzięki miniaturowym wymiarom i wyjątkowemu wzornictwu możesz podłączyć urządzenie do dowolnego portu USB i je tam pozostawić, bez obaw o blokowanie dostępu do sąsiednich portów USB lub wypadanie urządzenia przy przenoszeniu laptopa.

Stabilne połączenie bezprzewodowe w standardzie N z prędkością do 150Mb/s

Urządzenie TL-WN725N jest zgodne ze standardami 802.11 b/g/n i pozwala na szybką bezprzewodową transmisję danych z prędkością do 150Mb/s idealną dla pozbawionych opóźnień gier online oraz strumieniowych transmisji wideo.

Zaawansowane zabezpieczenia - obsługa szyfrowania WPA / WPA2

Szyfrowanie WEP nie jest już najmocniejszym i najbezpieczniejszym zabezpieczeniem sieci bezprzewodowych. Urządzenie TL-WN725N wspiera szyfrowanie WPA/WPA2, stworzone przez Wi-Fi Alliance, promujące zgodność systemów przy zachowaniu bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej i skutecznej ochrony użytkowników.

Łatwe użytkowanie dzięki dołączonej płycie CD

Karta TL-WN725N dostarczana jest z płytą CD zawierającą oprogramowanie pozwalające na łatwą instalację urządzenia i skonfigurowanie parametrów połączenia sieci bezprzewodowej, w tym także jej zabezpieczeń, nawet przez początkujących użytkowników. Parametry techniczne:

CECHY SPRZĘTOWE

Porty USB 2.0
Dioda LED Status
Wymiary (SxGxW) 18.6x15x7.1mm
Waga 2.1 grama (bez opakowania)
Antena Wewnętrzna

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Częstotliwość pracy 2.400-2.4835GHz

Prędkość transmisji 11b: do 11Mbps (dynamicznie)

11g: do 54Mbps (dynamicznie)

11n: do 150Mbps (dynamicznie)

EIRP Czułość odbiornika 130M: -68dBm@10% PER

108M: -68dBm@10% PER

54M: -68dBm@10% PER

11M: -85dBm@8% PER

6M: -88dBm@10% PER

1M: -90dBm@8% PER

Tryby pracy bezprzewodowej Ad-Hoc / Infrastruktury

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej

Obsługa 64/128-bitowego szyfrowania WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), obsługa IEEE 802.1X

Modulacja DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

INNE

Certyfikaty CE, FCC, IC, RoHS

Zawartość opakowania Bezprzewodowa karta sieciowa USB Nano standard N, 150Mb/s

Płyta CD

Instrukcja szybkiej instalacji

Wymagania systemowe Windows 7(32/64bit), Windows Vista(32/64bit), Windows XP(32/64bit)

Porty

USB 2.0

Diody LED

Status

Wymiary (SxGxW)

18.6x15x7.1mm (0.73x0.59x0.28cala)

Waga

2.1 grama (bez opakowania)

Antena

Wewnętrzna

Częstotliwość pracy

2.400-2.4835GHz

Standardy bezprzewodowe

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

EIRP