

Link do produktu: <https://diolut.pl/tp-link-tl-wn781nd-karta-wifi-pci-e-atheros-rpsma-150mbps-p-19547.html>



TP-LINK TL-WN781ND Karta WiFi, PCI-E, Atheros, RPSMA, 150Mbps

Cena brutto	63,59 zł
Cena netto	51,70 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	18 sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00979160
Producent	TP-link

Opis produktu

Karta TP-LINK TL-WN781ND zapewnia kompleksową wydajność połączeń pomiędzy serwerem a infrastrukturą przełączników, a następnie poprzez złącze PCI Express do końcowych stacji roboczych. Urządzenie pasuje do wszystkich standardowych złączy PCI Express: x1, x2, x8, lub x16. W porównaniu do standardowych adapterów sieciowych PCI, karta zapewnia szersze pasmo połączeń, niezawodność i funkcjonalność pracy. Szybkie i pewne połączenie internetowe umożliwia pobieranie plików z sieci, wykonywanie połączeń telefonicznych oraz transfer wideo.

Dzięki pracy w standardzie IEEE 802.11n, urządzenie TL-WN781ND umożliwia zestawienie połączenia bezprzewodowego o większej prędkości i zasięgu w porównaniu do produktów działających w standardzie 11g. Transmisja danych z prędkością do 150 Mb/s zapewnia dużą wydajność pracy umożliwiając pobieranie plików z sieci, wykonywanie połączeń telefonicznych przez Internet oraz transfer wideo.

Specyfikacja:

Cechy sprzętowe:

- Porty: PCI Express
- Wymiary (S x G x W): 120,8 x 78,5 x 21,5 mm (4,8 x 3,1 x 0,8 cala)
- Typ anteny: Dołączalna, dookólna (RP-SMA)
- Zysk anteny: 2 dBi

Właściwości transmisji bezprzewodowej:

- Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Częstotliwość pracy 2,4 - 2,4835 GHz
- EIRP: 20 dBm
- Tryby pracy bezprzewodowej: Ad-Hoc / Infrastruktury
- Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128-bitowy WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

Prędkość transmisji:

- 11n: Do 150 Mb/s
- 11g: Do 54 Mb/s
- 11b: Do 11 Mb/s

Czułość odbiornika:

- 130M: -68 dBm@10% PER
- 108M: -68 dBm@10% PER
- 54M: -68 dBm@10% PER
- 11M: -85 dBm@8% PER
- 6M: -88 dBm@10% PER

- 1M: -90 dBm@8% PER

Inne:

- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
- Wymagania systemowe: Windows 7 (32/64bit.), Windows Vista (32/64bit.), Windows XP (32/64bit.), Windows 8 (32/64bit.)
- Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% ~ 90%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%, niekondensująca
- Zawartość opakowania: Bezprzewodowa karta sieciowa, antena, płyta CD, skrócona instrukcja obsługi