

Link do produktu: <https://diolut.pl/tp-link-tlmr3420-router-technologi-n-3g4glte-p-27007.html>



TP-LINK TLMR3420 Router technologi N 3G/4G/LTE.

Cena brutto	158,21 zł
Cena netto	128,63 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00726313
Producent	TP-link

Opis produktu

TP-LINK TLMR3420 Router 3G 300Mbps.

Urządzenie TP-Link TL-MR3420 3G/4G/LTE umożliwia szybkie tworzenie sieci przewodowej/bezprzewodowej umożliwiającej dostęp do sieci Internet poprzez sieć 3G lub poprzez tradycyjne połączenie DSL. Urządzenie umożliwia transmisję bezprzewodową z prędkością 300 Mb/s (standard 802.11n) oraz przewodowo z prędkością 100 Mb/s. Komunikacja z siecią Internet za pośrednictwem sieci 3G odbywa się dzięki interfejsowi USB, do którego należy dołączyć modem 3G.

W przypadku używania łącza DSL (do połączenia z siecią Internet), w razie chwilowej awarii łącza, dzięki funkcji failover urządzenie TP-Link może przełączyć się automatycznie na sieć 3G poprzez zewnętrzny modem podłączony do urządzenia. Zastosowanie takiego rozwiązania doskonale nadaje się do biur gdzie brak Internetu oznacza utrudnienia w pracy wielu osób. Po naprawieniu awarii łącza DSL urządzenie automatycznie przełączy się w stan pierwotny (dostęp do Internetu za pośrednictwem łącza DSL).

Najważniejsze cechy:

Zgodny z modemami UMTS/HSPA/EVDO przyłączanymi przez port USB

Funkcja 3G/WAN failover gwarantuje nieprzerwany dostęp do internetu Wireless N zapewniając prędkość do 300Mbps

Wsparcie PPPoE, Dynamic IP, Static IP, PPTP, L2TP Cable Internet access

Technologia CCA zapobiegająca konfliktom kanałów

Włączenie szyfrowania połączeń bezprzewodowych za pomocą przycisku QSS

Funkcja WDS pozwalająca rozszerzyć zasięg twojej sieci

Ustawianie limitów transferu w oparciu o adresy IP

Interfejs: 1 x USB 2.0 Port for UMTS/HSPA/EVDO USB Modem, 1 x 10/100Mbps WAN Port, 4 x 10/100Mbps LAN Ports, support the auto-Negotiation and auto-MDI/MDIX

Wymiary: 174 x 111 x 30 mm

Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

Moc transmisji EIRP: 20dBm

Zasilanie

Wymiary (S x G x W)

Typ anteny

Zysk anteny

Częstotliwość pracy

Standardy bezprzewodowe

12VDC/1A

204*138*44 mm (8*5.4*1.7 cala)

2 anteny dookólne, dołączalne, złącza SMA RP 2x5dBi

2,4-2,4835GHz

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b