

Link do produktu: <https://diolut.pl/transmitter-fm-ltc-tr200-bt-a42-z-ladowarka-2xusb-qc-302-4a-wskaznik-na-ladowania-akumulatora-p-29706.html>



Transmitter FM LTC TR200 BT-A4.2 z ładowarką 2xUSB QC 3.0+2,4A, wskaźnik naładowania akumulatora

Cena brutto	57,47 zł
Cena netto	46,72 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00753678
Producent	LTC

Opis produktu

Transmitter FM LTC TR200 BT-A4.2 z ładowarką 2xUSB QC 3.0+2,4A, wskaźnik naładowania akumulatora.

Doskonałej jakości transmitter samochodowy z funkcją Bluetooth, to urządzenie, które pasuje do wnętrza każdego auta. Doskonały dla tych, którzy nie posiadają w swoim samochodowym odtwarzaczu możliwości słuchania plików w formacie MP3, ale również dla tych, których radioodtwarzacz nie posiada funkcji zestawu głośnomówiącego.

Urządzenie wykonane zostało z bardzo solidnego materiału jakim jest ABS, co sprawia, iż produkt ten jest bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne. Wyświetlacz oraz przyciski funkcyjne zostały umieszczone na elastycznym uchwycie typu „gęsia szyja” co umożliwia dostosowanie idealnego kąta, tak aby obsługa urządzenia oraz widoczność wyświetlacza nie sprawiała użytkownikowi żadnego problemu.

Napięcie zasilania LXTR200 to 12 - 24 V DC dzięki czemu, transmitter ten idealnie nadaje się nie tylko do samochodów osobowych, ale również busów, kamperów oraz pojazdów ciężarowych.

Ten innowacyjny transmitter może również pełnić rolę zestawu głośnomówiącego, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo zarówno kierowcy jak i innych uczestników ruchu drogowego.

We wtyku zapalniczki samochodowej urządzenia LXTR200 umieszczone zostały dwa gniazda USB z czego jedno QC3.0 co zapewnia szybsze i skuteczniejsze ładowanie urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet itp. drugie zaś może zostać wykorzystane do podłączenia nawigacji GPS.

Wbudowany slot kart pamięci microSD oraz analogowe złącze liniowe AUX, jeszcze bardziej zwiększają możliwości tego transmittera.

Specyfikacja:

- Wersja Bluetooth: AC4.2
- Obsługiwane protokoły: A2DP, AVRC, HFP
- Zakres częstotliwości: 87,5 - 108,0 MHz
- Stabilność częstotliwości: +/- 10 ppm
- Napięcie zasilania: 12 - 24 V DC
- Napięcie ładowania: 5 V DC / 2.4 A + QC 3.0
- Gniazdo USB QC 3.0: Max 3 A
- Mikrofon: Wbudowany
- Zasięg transmisji: Około 3 metrów
- Wymiary: 78,7 x 56,8 x 213,7 mm
- Materiał wykonania: ABS
- Funkcja zestawu głośnomówiącego: TAK

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Slot kart pamięci: MicroSD
- Gniazdo USB: TAK
- Wyjście liniowe: Jack 3.5 mm