

Link do produktu: <https://diolut.pl/transmitter-satdigital-avs-04ka-video-sender-60m-p-20446.html>



TRANSMITER SATDIGITAL AVS-04KA Video sender 60m

Cena brutto	159,06 zł
Cena netto	129,32 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00984072
Producent	Inne

Opis produktu

TRANSMITER SAT DIGITAL AVS-04KA - 5.8GHz

Parametry techniczne:

Informacje podstawowe:

- praca w częstotliwości 5,8GHz
- zasięg sygnału AV do 60m - idealny dla gospodarstw domowych
- zasięg sygnału z pilota do 30m
- przesyła sygnał z pilota - 433MHz
- 4 kanały transmisji nadajnik-odbiornik (zapobiega zakłuceniom z podobnymi urządzeniami).
- przesył sygnału PAL/NTSC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

NADAJNIK (TRANSMITTER):

- poziom wyjściowy 13dBm (zgodny z normami CE),
- częstotliwość 5.8GHz (4 kanały: 5790, 5828, 5847, 5866),
- modulacja FM (Video/Audio),
- poziom wejściowy Video 1.0 V p-p,
- poziom wejściowy Audio 1.0 V p-p,
- poziom S-Video Y:1Vpp, C:288mV,
- impedancja wejścia Video 75Ohm,
- impedancja wejścia Audio 2K Ohm,
- pobór mocy DC [12V@250mA](#),
- wymiary 120 x 100 x 43mm,
- waga 200g,
- zasięg 60m w linii prostej.

ODBIORNIK (RECEIVER):

- poziom wyjściowy Video 1.0V p-p +/-0.2V p-p,
- poziom wyjściowy Audio 1.0V p-p +/-0.2V p-p,
- poziom wyjściowy S-Video Y:1Vpp +/-0.2V p-p, C:288mV +/-20%,
- pobór mocy DC [12V@250mA](#),
- wymiary 120 x 100 x 43mm,
- waga 200g.

NADAJNIK PODCZERWIENI (IR TRANSMITTER):

- poziom wyjściowy 0-10dBm,
- częstotliwość 433,92MHz,
- rodzaj modulacji AM,

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- częstotliwość nośna podczerwieni IR 38kHz/56kHz przełączane,
- zasięg działania ok. 30m w linii prostej.

ODBIORNIK PODCZERWIENI (IR RECEIVER):

- częstotliwość 433,92MHz,
- czułość -80dBm,
- częstotliwość nośna podczerwieni IR 38kHz/56kHz przełączane.

Urządzenie ma zastosowanie również dla innych urządzeń typu DVD, kamera i każde z sygnałem AV i pilotem.

W zestawie znajdują się tylko nadajnik i odbiornik