

Link do produktu: <https://diolut.pl/tuba-lasera-co2-reci-w2-90w-100w-p-32748.html>



## Tuba Lasera CO2 RECI W2 90W - 100W

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>2 520,41 zł</b> |
| Cena netto       | <b>2 049,11 zł</b> |
| Dostępność       | <b>w magazynie</b> |
| Stan magazynowy  | <b>7 szt.</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>00045964</b>    |
| Producent        | <b>Reci</b>        |

### Opis produktu

Nasza **tuba laserowa RECI W2 90W-100W** jest niezrównanym rozwiązaniem dla profesjonalnych **ploterów laserowych CO2**. Dzięki **wyjątkowej konstrukcji i precyzyjnym osiągom**, tuba ta **zapewnia doskonałą jakość cięcia, grawerowania i znakowania laserowego**.

### Cechy

- **Wysoka Moc i Wytrzymałość:** Z mocą nominalną 90W i szczytową 100W, nasza tuba RECI W2 zapewnia niezawodne osiągi przez długi czas użytkowania.
- **Dłuższa Żywotność:** Dzięki starannej konstrukcji oraz wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów, nasze tuby laserowe RECI cechują się znacznie dłuższą żywotnością w porównaniu z konkurencyjnymi produktami.
- **Doskonała Precyzja Cięcia:** Niezależnie od materiału, który obrabiasz, nasze tuby laserowe dostarczą Ci niezawodnych osiągnięć i doskonałej jakości cięcia.
- **Wysoka Jakość Wiązki:** Nasze tuby RECI gwarantują wysoką jakość wiązki, co przekłada się na doskonałą ostrość i wyrazistość efektów końcowych.

### Specyfikacja Techniczna

- **Model:** W2
- **Moc Nominalna:** 90W
- **Moc Szczytowa:** 100W
- **Długość:** 1200mm
- **Średnica:** 80mm
- **Żywotność:** do 10 000 godzin
- **Typ:** Rura Szklana
- **Gwarancja:** 12 miesięcy

### Instrukcja Obsługi Tub Laserowych RECI W2 90W-100W

**1. Wymagania Instalacyjne:** Ze względu na ryzyko zagrożenia życia i zdrowia podczas prac z wysokim napięciem oraz możliwość uszkodzenia tuby lub urządzenia, **wymianę tuby powinna przeprowadzić osoba do tego przeszkolona, dysponująca odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem.** Biegun dodatni tuby laserowej jest pod wysokim napięciem.

**2. Montaż Osłony Lustra:** W celu ochrony soczewki lasera przed zanieczyszczeniem, należy nałożyć na końcówkę metalową osłonę, która została podzielona na 4 części przedzielone żłobieniami. W tych miejscach można skrócić osłonę wedle wymagań instalacyjnych. Przed montażem osłony należy pozbyć się fabrycznego zabezpieczenia. Podczas pracy na laserze wydzielają się gazy, które osiadają na wszelkich powierzchniach. Osłona utrudnia gazom dostanie się w okolice soczewki.

### **3. Warunki Działania:**

- Chłodzenie wodą destylowaną w optymalnej temperaturze pracy 20-25 °C.
- Przepływ wody 2-5 l/min.
- Środowisko pracy: temperatura 2-40°C, wilgotność 10-60%.
- Napięcie wyzwalające: 24kV.
- Napięcie robocze: 18kV.
- Natężenie: 25mA (maks. 29mA).

Dłuższa **praca w warunkach bliskich maksymalnej mocy powoduje zmniejszenie żywotności tuby**, wizualnym efektem jest odbarwienie negatywnego bieguna tuby na kolor jasno żółty.

**4. Konserwacja:** Nie czyść zewnętrznej powierzchni lusterka za pomocą narzędzi takich jak tampon, w przeciwnym razie moc wyjściowa może zostać znacząco naruszona.

### **Metoda czyszczenia lustra lasera:**

- Gdy lustro jest zanieczyszczone, nie włączaj lasera.
- Przedmuchać powierzchnię lustra bokiem za pomocą sprężonego powietrza.
- Spryskaj czystym alkoholem powierzchnię lustra rozpylaczem.
- Włącz laser po całkowitym ulotnieniu się alkoholu.

Jeśli powyższe metody nie działają skutecznie, należy poprosić specjalistę o użycie tamponu z alkoholem do czyszczenia powierzchni lustra od środka do krawędzi. Najlepszym rozwiązaniem jest zapobieganie zanieczyszczeniu okna.

**Uwaga: zabrania się czyszczenia lustra acetonem.**

Śruby na przednim i tylnym końcu rurki lasera nie mogą być przesuwane, w przeciwnym razie moc wyjściowa zostanie zmniejszona, nawet tuba zostanie zniszczona.

Podczas badania plamki lasera umieść akryl w odległości minimum 300 mm od lustra wyjściowego.

**5. Montaż Tub:** Montaż tuby może zostać przeprowadzony przez **naszych serwisantów**. W celu wyceny takiej usługi **zapraszamy do kontaktu**.

**Zachęcamy do przestrzegania powyższych zaleceń, aby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę tuby laserowej RECI W2 90W-100W.**

**Zamów Teraz i Doświadcz Wyższej Wydajności w Twoim Ploterze Laserowym!**