
DIOLUT sp. z o.o.
ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyświeć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 00:03

Link do produktu: https://diolut.pl/uniwersalna-dwustronna-plytka-drukowana-pcb-12x18cm-2990-pol-otworow-cynowanych-pol-kontaktowych-p-8768.html



Uniwersalna dwustronna płytka drukowana PCB 12x18cm 2990 pól otworów cynowanych pól kontaktowych

Cena brutto	**24,98 zł**
Cena netto	**20,31 zł**
Dostępność	**w magazynie**
Stan magazynowy	**36 szt.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**00039758**
Producent	**Inne**

Opis produktu

Uniwersalna dwustronna płytka drukowana PCB 12x18cm 2990 pól otworów cynowanych pól kontaktowych

Zalety produktu

- szybkie tworzenie połączeń
- dwustronna z metalizacją otworów
- pocynowane pola kontaktowe

Opis produktu

Dwustronna płytka uniwersalna z wysokiej jakości laminatu FR-4 o grubości 1,6mm. Na płytce uniwersalnej w łatwy sposób zmontujemy i rozmontujemy dowolny układ elektroniczny, bez konieczności projektowania, trawienia, zamawiania dedykowanej PCB. Idealnie nadaje się do tworzenia układów elektrycznych, elektronicznych, prototypów przy wykorzystaniu elementów przewlekanych (THT).Uniwersalne płytki drukowane idealnie nadają się do rozpoczęcia nauki lutowania. Standardowa "siatka" rozmieszczenia otworów 2,54mm (100mils) umożliwia łatwy i szybki montaż popularnych podzespołów elektronicznych np. listw gold-pin, wszelkiego rodzaju złącz IDC, podstawek DIP i DIL pod układy scalone (zarówno blaszkowe jak i precyzyjnych), diod LED, prostowniczych, mostków, tranzystorów, stabilizatorów, układów scalonych w obudowach DIP, kondensatorów, rezystorów itp.

Cechy:

- dwustronna z metalizacją otworów
- profesjonalna dwustronna solder-maska
- wycięta na wymiar (frezowana)
- profesjonalne wykonanie
- pocynowane pola kontaktowe

DIOLUT sp. z o.o.
ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyświeć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Dane techniczne

wymiary zewnętrzne	120mm x 180mm (12cm x 18cm)
liczba otworów montażowych	2990
grubość płytki	1,6 mm
materiał	FR-4
średnica otworu	0,9mm
raster – rozstaw otworów	2,54mm / 100mils