

Link do produktu: <https://diolut.pl/usluga-telewizyjna-nc-start-z-dekoderem-dsiw74-1-miesiac-p-37497.html>



Usługa telewizyjna NC+ Start z dekoderem DSIW74, 1 miesiąc.

Cena brutto	149,81 zł
Cena netto	121,80 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00851664
Producent	Inne

Opis produktu

Usługa telewizyjna NC+ Start z dekoderem DSIW74, 1 miesiąc.

Nowoczesny dekoder z wbudowanym modulem WiFi i dostępem do kolekcji nc+ GO TV.

Dzięki jakości HD (High Definition) obraz nabiera wyrazu, a kolory intensywności. Dzięki temu możliwe jest oglądanie wybranych programów w jakości HD i docenienie wszystkich możliwości, jakie daje jakość High Definition.

W ofercie jest ponad 350 kanałów FTA z Hot Bird, w tym kanał Arte HD, oraz ponad 130 z satelity Astra.

Prosty, elektroniczny przewodnik po programach. Dzięki EPG+ można sprawdzić informacje na temat wybranego filmu lub serialu.

Wbudowany Media Player umożliwia oglądanie ulubionych filmów, słuchanie muzyki oraz przeglądanie zdjęć.

Jeśli Twój dekoder będzie podłączony do internetu, to będziesz mógł zdalnie zaplanować nagranie interesującej Cię audycji

Specyfikacja:

- Wejście anteny satelitarnej: typ F żeński
- Gniazdo Scart: TV
- Wyjście: HDMI
- Wyjście SPDIF: typ optyczne
- Gniazdo Ethernet: typ RJ45
- Zakres częstotliwości wejściowej: 950 do 2150 MHz
- Poziom sygnału wejściowego: -65 do -25 dBm
- Impedancja wejściowa: 75 Ohm
- Zasilanie konwertera: 12,5/19 V, 350 mA max
- Sterowanie wysokim pasmem: 22 kHz
- Diseqc: 1.1
- Modulacja: QPSK (DVB-S), 8PSK (DVB-S2)
- Bezprzewodowa karta sieciowa:
 - Procesor: Ralink RT 5572
 - Standard: 802.11b/g/n 300Mbps
 - Zakres: Dual band 2.4/5GHz
 - Antena: MIMO 2x2
- Wideo:

- MPEG2 MP@HL
 - MPEG4 AVC MP@L4 (H264 HD)
 - MPEG4 AVC HP@L4 (H264 HD)
 - Format obrazu: 4:3 i 16:9
 - Rozdzielczość: do 1080i (1920x1080)
- Audio:
 - Zgodny z ISO/IEC 13818-3
 - MPEG-1, warstwa II
 - Dolby Digital (SPDIF i HDMI), Dolby Digital+ (HDMI)
- System:
 - Procesor STiH237 CARDIFF
 - Pamięć RAM: 512 MB, 500 MHz
 - Flash: 2/4MB (NOR), 128MB (NAND)
- Porty transmisji danych:
 - USB 2.0 (maks. prąd: 1A)
 - Ethernet 10/100 BaseT
- Wymiary: 192x192x32 mm
- Zasilanie:
 - napięcie wejściowe 220 - 240V AC
 - napięcie wyjściowe 12V 2A
- Masa: 478g
- Pobór mocy:
 - podczas pracy maks. 17W
 - w trybie standby poniżej 1W
- Akcesoria:
 - 1 x Pilot zdalnego sterowania
 - 2 x Baterie
 - 1 x Instrukcja obsługi
 - 1 x Zasilacz
- Okres trwania usługi: 1 miesiąc