

Link do produktu: <https://diolut.pl/wago-szybkozlaczki-przelotowe-2x075-54mm-op100szt-p-40989.html>



# WAGO SZYBKOZŁĄCZKI PRZELOTOWE 2x0.75-54mm op.100szt

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>5,76 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>4,68 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>w magazynie</b> |
| Stan magazynowy  | <b>100 szt</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>02977692</b>    |

## Opis produktu

Wago szybkozłączki przelotowe do przewodów jedno- i wielodrutowych, 2x max. 4mm<sup>2</sup> (100 szt.)

Przelotowa złączka instalacyjna WAGO o kompaktowej obudowie, została stworzona do łączenia żył przewodowych w trudno dostępnych miejscach. Dzięki prostemu procesowi, który polega na odizolowaniu końcówki przewodu i bez użycia narzędzi, wprowadzeniu jej do złączki, można szybko i bezpiecznie połączyć przewody. Złączka instalacyjna jest dedykowana dla przewodów o przekroju do 4 mm<sup>2</sup> i może przenieść maksymalny prąd o wartości 32A.

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Napięcie znamionowe                     | 450 V                         |
| Napięcie znamionowe udarowe             | 4 kV                          |
| Prąd znamionowy                         | 32 A                          |
| Przewód jednodrutowy                    | 0,75 – 4 mm <sup>2</sup>      |
| Przewód wielodrutowy                    | 1,5 – 4 mm <sup>2</sup>       |
| Średnica przewodu                       | 1,6 – 2 mm                    |
| Długość odizolowania przewodu           | 10 – 11 mm                    |
| Materiał izolacyjny                     | Poliwęglan                    |
| Materiał sprężyny zaciskowej            | Chromoniklowa stal sprężynowa |
| Materiał styku                          | Miedź elektrolityczna         |
| Powierzchnia styku                      | Cynowana                      |
| Wymiary złączki (szer. x wys. x gł.)    | 6,8 x 6,15 x 29,5 mm          |
| Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.) | 85 x 109 x 41 mm              |
| Waga netto (sztuki)                     | 1,4 g                         |
| Waga brutto                             | 162 g                         |