

Link do produktu: <https://diolut.pl/wielofunkcyjny-miernik-instalacji-uni-t-ut595-urzadzenie-badajace-p-4462.html>



Wielofunkcyjny miernik instalacji UNI-T UT595 urządzenie badające

Cena brutto	2 613,75 zł
Cena netto	2 125,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	196 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	UT595
Producent	UNI-T

Opis produktu

UT595 to wielofunkcyjny tester bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. Umożliwia pomiar izolacji, impedancji pętli zwarcia z wyzwalaniem i bez wyzwalania wyłączników RCD, impedancji linii, test prądu wyzwolenia i czasu zadziałania wyłączników RCD, wartość napięcia ac/dc, a także wyświetla kierunek wirowania faz.

SPECYFIKACJA

Funkcja	Zakres		Dokładność
Rezystancja izolacji	Napięcie pomiarowe	250V/500V/1000V	10%
	250V	0.05 MΩ ~ 250 MΩ	(5% +5)
	500V	0.05 MΩ ~ 500 MΩ	
	1000V	0.05 MΩ ~ 1000 MΩ	
	Prąd zwarcia		
Pomiar uziemienia	Zakres pomiarowy	0.00 Ω ~ 199 Ω	2% +5
	Prąd testowy	0.00 Ω ~ 2 Ω > 200mA	
Impedencja linii	Zakres pomiarowy	0.01 Ω ~ 2000 Ω	(5% +5)
	Napięcie i częstotliwość	195V~440V; (45Hz~65Hz)	
	Prąd pomiarowy	20A	
	Przewidywany prąd uszkodzeniowy	0KA ~ 26KA	
Impedencja pętli	Zakres pomiarowy	0.01 Ω ~ 2000 Ω	(5% +5)
	Napięcie i częstotliwość	195V~253V; (45Hz~65Hz)	
	Prąd pomiarowy	20A	
	Przewidywany prąd uszkodzeniowy	0KA ~ 26KA	
Impedencja pętli bez wyzwalania	Zakres pomiarowy	0.01 Ω ~ 2000 Ω	(5% +5)
	Napięcie i częstotliwość	195V~253V; (45Hz~65Hz)	
	Przetestuj aktualna	15mA	
	Przewidywany prąd uszkodzeniowy	0KA ~ 26KA	
RCD - pomiary	Napięcie i częstotliwość	195V~253V; (45Hz~65Hz)	
	Prąd testowy	10mA, 30mA, 100mA, 500mA	10%
	Czas działania	x 1/2*IΔn; Zakres 0ms-2000ms	(5% +5)
		x 1*IΔn; Zakres 0ms-300ms	
		x 1*IΔn; Zakres 0ms-500ms (selektywne odliczanie)	
		x 2*IΔn; Zakres 0ms-300ms	
		x 2*IΔn; Zakres 0ms-500ms (selektywne odliczanie)	
		x 5*IΔn; Zakres 0ms-40ms	
Wirowanie faz	Napięcie i częstotliwość	100V ~ 440V; (45Hz ~ 65Hz)	
	Wyświetlany wynik	sekwencja prawidłowa L1>L2>L3	

		lub sekwencja odwrotna L1>L3>L2	
	Określanie braku fazy	Brak jednej z faz L1, L2, L3 zostanie wyświetlony na LCD	
Pomiar RCD RAMPA nachylenie	Sprawdź aktualną ofertę	10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA	10%
Pomiar napięcia	Zakres pomiarowy i częstotliwość odpowiedzi	Rozdzielczość: 1V, 0V-- 440V/45Hz-60Hz	(5% +2)

CHARAKTERYSTYKA

Automatyczne wyłączenie	
Wskaźnik baterii	
Podświetlenie LCD	
Rejestracja danych	
Automatyczny wybór zakresów	
Kategoria izolacji	II
Kategoria przepięciowa	CATIII 300V, zgodny z IEC61010
Zasilanie	baterijne, 6x 1,5V (LR6)
Wymiary wyświetlacza	125 x 34 mm (9999 cyfr)
Wymiary urządzenia	210 x 175 x 90 mm

DIOLUT sp. z o.o.
ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyziewieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Waga	1000 g
Akcesoria w zestawie	3 szczękowe zaciski pomiarowe (czerwony, czarny, zielony), baterie, instrukcja w j. angielskim, plastikowa walizka, Gwarancja 24 miesiące