

Link do produktu: <https://diolut.pl/wiertarka-udarowa-rebel-akumulatorowa-20v-p-34555.html>



Wiertarka udarowa Rebel akumulatorowa 20V

Cena brutto	192,19 zł
Cena netto	156,25 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	3 sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	01331855
Producent	Rebel

Opis produktu

Wiertarka udarowa akumulatorowa Rebel Tools RB-1011

Wiertarka bezprzewodowa to narzędzie stworzone z myślą o osobach, które podczas wykonywania prac remontowych nie chcą być zależne od zasilania sieciowego. Największą zaletą RB-1011 jest oczywiście, to, że jest to wiertarka z udarem. Pozwala ona na pracę w **dwóch trybach: z udarem lub bez**, co oznacza, że możesz wywiercić otwory nie tylko w drewnie i metalu, ale także w cegle czy betonie. Oprócz tego urządzenie posiada **regulację obrotów oraz przełącznik kierunku lewo-prawo**, co jeszcze bardziej zwiększa precyzję wiercenia.

Dużym atutem wiertarki udarowej Rebel jest **światło robocze**, które znacznie ułatwi pracę w ciemnych, trudno dostępnych miejscach. Ponadto, do zalet tego elektronarzędzia z pewnością można zaliczyć także **niewielką wagę** - tylko 1,25 kg oraz **ergonomiczną, gumowaną rękęję**, która zapewnia komfort użytkowania.

RB-1011 to wiertarka akumulatorowa, a w zależności od swoich potrzeb możesz dokupić **jeden z dwóch modeli - 2 Ah (RB-2001) lub 4 Ah (RB-2002)**. Zaletą tych akumulatorów jest to, że są one uniwersalne i pasują do większości urządzeń z serii Rebel Tools.

Specyfikacja:

- Funkcje: wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru
- Uchwyt SDS
- Regulacja prędkości obrotowej
- Światło robocze
- Obroty w prawo/lewo
- Ergonomiczna rękęję

Dane techniczne:

- Akumulator: 20 V; 2 Ah, Li-Ion (RB-2001)*
- Czas ładowania: 1- 1,5 godz.
- Ładowarka sieciowa: 21 V; 2,2 A (RB-2001-CH)*
- Uchwyt: do 10 mm
- Energia udaru: 1,3 J
- Częstotliwość udaru: 5000 ud./min.
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: 900 obr./min.
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 10 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 8 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 16 mm
- Waga: 1,25 kg

W zestawie:

- uchwyt SDS, instrukcja obsługi
- Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 88 dB (A), K= 3 dB (A)
- Poziom mocy akustycznej LWA: 99 dB (A), K= 3 dB (A)
- Drgania ręka-ramię: ah (wiercenie bez udaru) 8,9 m/s² K=1,5 m/s²
- * Akumulator i ładowarka sprzedawane są oddzielnie