

Link do produktu: <https://diolut.pl/wylacznik-awaryjny-grzybkowy-wylacznik-zasilania-p-41284.html>



## Wyłącznik awaryjny grzybkowy, wyłącznik zasilania

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>33,91 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>27,57 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>w magazynie</b> |
| Stan magazynowy  | <b>46 szt.</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>02964372</b>    |

### Opis produktu

#### Pełna Kontrola nad Bezpieczeństwem

**Przycisk bezpieczeństwa** stanowi kluczową część wyposażenia dla miejsc pracy, gdzie maszyny mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla pracowników lub otoczenia. Wyłącznik awaryjny to gwarancja bezpiecznej i efektywnej kontroli nad zasilaniem maszyn w każdym momencie.

#### Łatwa i szybka obsługa

To nie tylko wysoka jakość, ale także praktyczność i wygoda obsługi. Naciśnięcie wyłącznika skutkuje **odłączeniem zasilania od urządzenia**. Przełącznik jest przyciskiem bistabilnym, co oznacza, że po wciśnięciu nie odskoczy samodzielnie. Działa na zasadzie pozostawania "wciśniętym" do momentu, aż użytkownik przekręci czerwony przycisk "START" w stronę wskazaną przez strzałki na obudowie.

**Wyłącznik zasilania** został zaprojektowany z myślą o pełnej kontroli i bezpieczeństwie. Dzięki jego solidnej konstrukcji i możliwości pracy z napięciem na poziomie 440 V przy natężeniu do 10 A, można go zastosować w różnych środowiskach przemysłowych.

Dokładne informacje dotyczące wymiarów (średnicy przycisku i otworu montażowego) pozwalają na precyzyjne planowanie umieszczenia przycisku jeszcze przed zakupem produktu, co jest niezwykle pomocne podczas projektowania i instalacji systemu zabezpieczającego.

Dzięki **przyciskowi awaryjnemu** kontrola nad maszynami staje się prostsza i bardziej intuicyjna, a pracownikom daje pewność, że w każdym momencie mogą odłączyć od zasilania urządzenie.

#### Specyfikacja:

- Typ: "grzybek", NO / NC
- Wyprowadzenia: do przykręcania przewodów
- Ilość wyprowadzeń: 4
- Prąd / napięcie: 10 A / 440 V
- AC 15, DC 13
- Kolor: czerwony
- Średnica przycisku: 40 mm
- Otwór montażowy: 22 mm