

Link do produktu: <https://diolut.pl/wylacznik-nadpradowy-1p-b-25-a-noark-s191-p-36617.html>



Wyłącznik nadprądowy 1P B, 25 A, NOARK S191.

Cena brutto	25,52 zł
Cena netto	20,75 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00842099
Producent	Inne

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy 1P B, 25 A, NOARK S191.

Modułowy wyłącznik nadprądowy serii Ex9BN to uniwersalne urządzenie dla wszystkich typów aplikacji spełniających wysokie wymagania norm do użytku domowego.

Możliwość rozbudowy

Wyłączniki mogą być łączone z szeroką gamą akcesoriów, w tym ze stykami pomocniczymi, stykami pomocniczymi zadziałania, wyzwalaczami wzrostowymi, podnapięciowymi oraz nadnapięciowymi lub blokami różnicowoprądowymi.

Uniwersalność

Możliwe jest tworzenie różnorodnych kombinacji akcesoriów. Kombinacje te ograniczone są jedynie przez całkowitą liczbę, a nie rodzaj akcesoriów – wszystkie elementy pasują do siebie. Można zamontować do trzech jednostek styków pomocniczych lub styków pomocniczych zadziałania oraz do dwóch jednostek wyzwalaczy.

Specyfikacja:

- Marka: Noark
- Model: Ex9BN
- Napięcie znamionowe łączeniowe: DC 48 V (na biegun)
- Minimalne napięcie: AC/DC 12 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa: 6 kA
- Prąd znamionowy: 25 A
- Charakterystyka wyzwalania: B
- Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6 kV
- Napięcie znamionowe izolacji: 690 V AC
- Trwałość mechaniczna: 20 000 łączy
- Trwałość elektryczna: 10 000 łączy
- Klasa ograniczenia energii: 3
- Maksymalne dobezpieczenie bezpiecznikiem: max. 125 A gG
- Kierunek zasilania: Dowolny (z góry lub z dołu)
- Szerokość: 18 mm (na biegun)
- Wysokość: 83 mm (89 mm z uchwytem na listwę)
- Wysokość czoła: 45 mm
- Montaż: Na szynie standardowej TH-35 mm
- Stopień ochrony: IP20
- Zaciski: Szybowe i windowe

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Waga: 0,12 kg (na biegun)