

Link do produktu: <https://diolut.pl/wylacznik-nadpradowy-3-fazowy-3p-b25a-noark-s193-p-36908.html>



Wyłącznik nadprądowy 3-fazowy, 3P B25A, Noark S193.

Cena brutto	52,52 zł
Cena netto	42,70 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00845182
Producent	Inne

Opis produktu

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3-FAZOWY, 3P B25A, NOARK S193.

Modułowy wyłącznik nadprądowy serii Ex9BN to uniwersalne urządzenie dla wszystkich typów aplikacji spełniających wysokie wymagania norm do użytku domowego.

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY

Wyłączniki mogą być łączone z szeroką gamą akcesoriów, w tym ze stykami pomocniczymi, stykami pomocniczymi zadziałania, wyzwalaczami wzrostowymi, podnapięciowymi oraz nadnapięciowymi lub blokami różnicowoprądowymi.

UNIWERSALNOŚĆ

Możliwe jest tworzenie różnorodnych kombinacji akcesoriów. Kombinacje te ograniczone są jedynie przez całkowitą liczbę, a nie rodzaj akcesoriów – wszystkie elementy pasują do siebie. Można zamontować do trzech jednostek styków pomocniczych lub styków pomocniczych zadziałania oraz do dwóch jednostek wyzwalaczy.

Specyfikacja:

- Marka: Noark
- Model: Ex9BN
- Napięcie znamionowe łączeniowe: DC 48 V (na biegun)
- Minimalne napięcie: AC/DC 12 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa: 6 kA
- Prąd znamionowy: 25 A
- Charakterystyka wyzwalania: B
- Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6 kV
- Napięcie znamionowe izolacji: 690 V AC
- Trwałość mechaniczna: 20 000 łączy
- Trwałość elektryczna: 10 000 łączy
- Klasa ograniczenia energii: 3
- Maksymalne dobezpieczenie bezpiecznikiem: max. 125 A gG
- Kierunek zasilania: Dowolny (z góry lub z dołu)
- Szerokość: 18 mm (na biegun)
- Wysokość: 83 mm (89 mm z uchwytem na listwę)
- Wysokość czoła: 45 mm
- Montaż: Na szynie standardowej TH-35 mm

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Stopień ochrony: IP20
- Zaciski: Szynowe i windowe
- Waga: 0,12 kg (na biegun)