

Link do produktu: <https://diolut.pl/wylacznik-roznicowy-4p-25-a-3-fazowy-30-ma-ac-eu-noark-p-36607.html>



Wyłącznik różnicowy 4P, 25 A, 3-fazowy, 30 mA, AC, EU, NOARK.

Cena brutto	136,04 zł
Cena netto	110,60 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00841993
Producent	Inne

Opis produktu

Wyłącznik różnicowy 4P, 25 A, 3-fazowy, 30 mA, AC, EU, NOARK.

Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9L-N są przeznaczone do zastosowań domowych. Zasada działania oparta na magnesie trwałym.

Domowe zastosowania

Wariant 6 kA wyłącznika różnicowoprądowego Ex9L-N przeznaczony jest głównie do mało wymagających zastosowań, takich jak ochrona podstawowa w instalacjach domowych.

Voltage independent function

Działanie oparte na magnesie trwałym zapewnia zaletę w postaci działania niezależnego od napięcia. Odpowiednie napięcie jest konieczne tylko podczas testowania RCCB za pomocą przycisku testu T. Magnetyczne wyłączniki różnicowoprądowe powinny być regularnie testowane - przynajmniej raz w miesiącu.

Specyfikacja:

- Marka: Noark
- Model: Ex9L-N
- Napięcie znamionowe łączeniowe: AC 240/415 V
- Min. napięcie dla funkcji wył. różnicowoprądowego: Niezależność od napięcia
- Zakres napięcia dla przycisku testowego: 150 — 440 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Znamionowy warunkowy prąd zwarcia: 6 kA
- Prąd znamionowy: 25 A
- Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
- Czułość: Czuły na prąd różnicowy sinusoidalny
- Czas zadziałania: Bezwłoczny
- Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 6 kV
- Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
- Wytrzymałość na udar prądowy: 3000 A
- Trwałość mechaniczna: 20 000 łączy
- Trwałość elektryczna: 4 000 łączy
- Maks. dobezp. bezpiecznikiem przed przeciążeniem: 25 A gG
- Maks. dobezp. bezpiecznikiem przed skutkami zwarcia: 63 A gG
- Znamionowa zdolność załączania i wyłączania: 500 A

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Kierunek zasilania: Dowolny (z góry lub z dołu)
- Szerokość: 72 mm
- Wysokość: 85 mm z uchwytem na listwę
- Wysokość czoła: 45 mm
- Montaż: Na standardowej szynie TS-35 mm
- Stopień ochrony: IP20
- Zaciski: Szynowe i windowe
- Waga: 0.4 kg