

Link do produktu: <https://diolut.pl/wzmacniacz-samochodowy-crunch-gpx-12004-moc-4x300w-p-33172.html>



Wzmacniacz samochodowy Crunch GPX-1200.4 Moc 4x300W.

Cena brutto	536,11 zł
Cena netto	435,86 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00799614
Producent	Inne

Opis produktu

Wzmacniacz Crunch GPX-1200.4

Idealny do napędzenia mocnego subwoofera i głośników systemów odseparowanych lub dwóch mocnych subwooferów. Niewielkie rozmiary i duża moc to cechy charakterystyczne dla tego cacka. Firmy Crunch to odłam marki Hifonics, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Crunch tworzony jest w fabrykach Hifonics. Świetne parametry i doskonała jakość. Nie ma lepszego wzmacniacza w tym przedziale cenowym. Posiada płynnie regulowaną zwrotnicę, czułość oraz 3-stopniowe podbicie basów.

- Typ: 4/3/2 kanałowy
- Moc maksymalna 4x 300W
- Moc RMS 4x 150W
- Moc RMS 4x 80W
- Moc maksymalna w mostku 2 x 600W

Specyfikacja:

- Ilość kanałów: 4
- Moc RMS przy 4: 4 x 80 Wat
- Moc RMS przy 2: 4 x 150 Wat
- Moc dynamiczna przy 4: 4 x 160 Wat
- Moc dynamiczna przy 2: 4 x 300 Wat
- Możliwość mostkowania: Tak
- Moc RMS w mostku przy 4: 2 x 300 Wat
- Moc max w mostku przy 4: 2 x 600 Wat
- Pasmo przenoszenia: 5Hz - 40kHz (-3dB)
- Ustawienia zwrotnicy: Full - HPF (front) Full - LPF - HPF (tył)
- Zwrotnica górnoprzepustowa 1-2 ch: 50 - 250Hz 12dB/oktawę
- Zwrotnica dolnoprzepustowa 1-2 ch: Nie
- Zwrotnica górnoprzepustowa 3-4 ch: 50 - 250Hz 12dB/oktawę
- Zwrotnica dolnoprzepustowa 3-4 ch: 50 - 250Hz 12dB/oktawę
- Praca w trybie stereo: Tak
- Podbicie niskich tonów: 0/6/12 dB przy 45Hz kanały 3-4
- Stosunek sygnału do szumu: >90 dB
- Suma zniekształceń harmonicznnych T.H.D & N.:
- Kontrola fazy: Nie
- Czułość wejściowa: 0.1-7 V
- Impedancja wejściowa: 10 kOhm
- Wejście liniowe sygnału RCA: Tak
- Wejście sygnału Hi-level: Nie
- Wejście sygnału: 2 pary RCA
- Wyjście sygnału: 1 para RCA
- Wskaźniki diagnostyczne: zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Obwód klasy: analogowy A/B
- Zabezpieczenie prądowe: 2 x 20 A
- wysokość: 254mm
- szerokość: 46mm
- długość: 300/330mm