

Link do produktu: <https://diolut.pl/wzmacniacz-samochodowy-crunch-gpx-22001d-monoblock-1-x-2200-w-p-34387.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Wzmacniacz samochodowy Crunch GPX-2200.1D, Monoblock, 1 x 2200 W.

Cena brutto	852,91 zł
Cena netto	693,42 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00815451
Producent	Inne

Opis produktu

Wzmacniacz samochodowy Crunch GPX-2200.1D.

Jednokanałowy wzmacniacz samochodowy pracujący w klasie D.

Wysoka jakość

GPX2200.1D to wzmacniacz znanej marki Crunch, cechujący się wysoką jakością komponentów i przystępną ceną. Stanowi świetną propozycję dla osób poszukujących podstawowych wzmacniaczy monofonicznych. Bardzo korzystny stosunek ceny do jakości sprawia, że GPX2200.1D stanowi ciekawą propozycję w swoim segmencie.

Rozbudowana funkcjonalność

Wzmacniacz został wyposażony w funkcjonalności znane z droższych modeli. Dzięki wbudowanym aktywnym zwrotnicom ustawienie parametrów pracy subwoofera jest niezwykle precyzyjne, co zapewnia doskonałą jakość odtwarzanego dźwięku. Możliwość pracy dwóch wzmacniaczy w układzie master/slave pozwala na podwojenie mocy, dzięki temu zasilenie każdego subwoofera nie sprawia najmniejszego problemu. W zestawie dołączony został przewodowy sterownik basu.

Specyfikacja:

- Marka: Crunch
- Seria: GPX
- Model: GPX-2200.1D
- Ilość kanałów: 1
- Moc RMS:
 - 4 Ohm: 1 x 500 W
 - 2 Ohm: 1 x 800 W
 - 1 Ohm: 1 x 1100 W
- Moc maksymalna:
 - 4 Ohm: 1 x 1000 W
 - 2 Ohm: 1 x 1600 W
 - 1 Ohm: 1 x 2200 W
- Przewodowy sterownik basu: W komplecie
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 300 Hz (-3 dB)
- Impedancja głośnika: 1 - 8 Ohm
- Zwrotnica dolnoprzepustowa: 32 - 300 Hz, 12 dB/oktawę
- Zwrotnica górnoprzepustowa: Nie
- Filtr poddźwiękowy subsonic: 10 - 50 Hz, 12 dB/oktawę

- Podbicie niskich tonów: 0 - 18 dB
- Kontrola fazy przełączania: 0 - 180
- Stosunek sygnału do szumu: > 90 dB
- Suma zniekształceń harmoniczných T.H.D & N.: 0,5% (80 Hz)
- Czulość wejściowa: 0.2 - 5 V
- Impedancja wejściowa: 20 kOhm
- Wyjście liniowe sygnału RCA: Tak
- Wskaźniki diagnostyczne:
 - Zasilanie
 - Zabezpieczenie
 - Przegrzanie
- Wyjście sygnału Hi-level: D
- Praca w układzie master/slave: Tak
- Klasa obwodu: D
- Zabezpieczenie prądowe: 3 x 40 A
- Wymiary: 254 x 46 x 355 mm