

Link do produktu: <https://diolut.pl/wzmacniacz-samochodowy-crunch-gpx-5002-moc-2-x-125-w-p-33171.html>



Wzmacniacz samochodowy Crunch GPX-500.2 Moc 2 x 125 W

Cena brutto	396,00 zł
Cena netto	321,95 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00799607
Producent	Inne

Opis produktu

Wzmacniacz Crunch GPX-500

Idealny do napędzenia mocnego subwoofera i głośników systemów odseparowanych lub dwóch mocnych subwooferów. Niewielkie rozmiary i duża moc to cechy charakterystyczne dla tego cacka. Firmy Crunch to odłam marki Hifonics, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Crunch tworzony jest w fabrykach Hifonics. Świetne parametry i doskonała jakość. Nie ma lepszego wzmacniacza w tym przedziale cenowym. Posiada płynnie regulowaną zwrotnicę, czułość oraz 3-stopniowe podbicie basów.

- Moc RMS przy 4ohm: 2 x 70 Wat
- Moc RMS przy 2ohm: 2 x 125 Wat
- Moc RMS w mostku przy 4ohm: 1 x 250 Wat
- Moc max w mostku przy 4ohm: 1 x 500 Wat
- Pasmo przenoszenia: 5Hz - 50kHz (-3dB)
- Podbicie niskich i wysokich tonów - oddzielne: 0/6/12 dB
- Stosunek sygnału do szumu: > 100 dB

Specyfikacja:

- Ilość kanałów: 2
- Moc RMS przy 4 Ohm: 2 x 70 Wat
- Moc RMS przy 2 Ohm: 2 x 125 Wa
- Moc dynamiczna przy 4 Ohm: 2 x 140 Wat
- Moc dynamiczna przy 2 Ohm: 2 x 250 Wat
- Możliwość mostkowania: Tak
- Moc RMS w mostku przy 4 Ohm: 1 x 250 Wat
- Moc max w mostku przy 4 Ohm: 1 x 500 Wat
- Pasmo przenoszenia: 5Hz - 50kHz (-3dB)
- Ustawienia zwrotnicy: Full - HPF (front) Full - LPF - HPF (tył)
- Zwrotnica górnoprzepustowa 1-2 ch: 50 - 250Hz 12dB/oktawę
- Zwrotnica dolnoprzepustowa 1-2 ch: 50 - 250Hz 12dB/oktawę
- Praca w trybie stereo: Tak
- Podbicie niskich i wysokich tonów: 0/6/12 dB
- Stosunek sygnału do szumu: > 100 dB
- Suma zniekształceń harmoniczných T.H.D & N.:
- Kontrola fazy: Nie
- Czułość wejściowa: 0.15-7 V
- Impedancja wejściowa: 20 kOhm
- Wejście liniowe sygnału RCA: Tak
- Wejście sygnału Hi-level: Nie
- Wejście sygnału: 1 para RCA
- Wyjście sygnału: 1 para RCA
- Wskaźniki diagnostyczne: zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Zabezpieczenie prądowe: 1x30A
- wysokość: 254mm
- szerokość: 46mm
- długość: 225mm