

Link do produktu: <https://diolut.pl/wzmacniacz-samochodowy-crunch-gpx-6002-moc-2-x-300-w-p-34586.html>



Wzmacniacz samochodowy Crunch GPX-600.2, moc 2 x 300 W.

Cena brutto	377,72 zł
Cena netto	307,09 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00817639
Producent	Inne

Opis produktu

Wzmacniacz samochodowy Crunch GPX-600.2.

Dwukanałowy wzmacniacz samochodowy pracujący w klasie A/B.

Wysoka jakość

GPX-600.2 to wzmacniacz znanej marki Crunch, cechujący się wysoką jakością komponentów i przystępną ceną. Stanowi świetną propozycję dla osób poszukujących podstawowych wzmacniaczy dwukanałowych. Bardzo korzystny stosunek ceny do jakości sprawia, że GPX-600.2 stanowi ciekawą propozycję w swoim segmencie.

Rozbudowana funkcjonalność

Wzmacniacz został wyposażony w funkcjonalności znane z droższych modeli, co sprawia, że jego zastosowanie jest uniwersalne. Dzięki wbudowanym aktywnym zwrotnicom i możliwościom konfiguracji nadaje się do zasilenia zarówno pary głośników, jak i subwoofera.

Możliwości zastosowania

Zasilenie pary głośników:

- Możliwość wykorzystania wbudowanych zwrotnic górnoprzepustowych
- Możliwość podbicia wysokich częstotliwości

Zasilenie subwoofera:

- Wzmacniacz ma możliwość mostkowania, czyli połączenia mocy lewego i prawego kanału w celu zasilenia jednego głośnika niskotonowego
- Dodatkowa możliwość podbicia niskich częstotliwości.

Specyfikacja:

- Marka: Crunch
- Seria: GPX
- Model: GPX-600.2
- Ilość kanałów: 2
- Moc RMS 4 Ohm:
 - 2 x 80 W
 - 2 Ohm: 2 x 150 W

- Moc maksymalna:
 - 4 Ohm: 2 x 160 W
 - 2 Ohm: 2 x 300 W
- Możliwość mostkowania: Tak
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 40 kHz (-3 dB)
- Ustawienia zwrotnicy: Full - HPF - LPF
- Zwrotnica dolnoprzepustowa: 50 - 250 Hz, 12 dB/oktawę
- Zwrotnica górnoprzepustowa: 50 - 250 Hz, 12 dB/oktawę
- Praca w trybie stereo: Tak
- Podbicie niskich tonów: Oddzielne, 0 / 6 / 12 dB
- Kontrola fazy przełączania: Nie
- Stosunek sygnału do szumu: > 90 dB
- Suma zniekształceń harmonicznym T.H.D & N.:
- Czułość wejściowa: 0.1 - 7 V
- Impedancja wejściowa: 10 kOhm
- Wyjście liniowe sygnału RCA: Tak
- Wskaźniki diagnostyczne: Zasilanie / Zabezpieczenie / Przegrzanie
- Wyjście sygnału Hi-level: Nie
- Klasa obwodu: Analogowy A/B
- Zabezpieczenie prądowe: 1 x 30 A
- Wymiary: 254 x 45 x 250 mm