

Link do produktu: <https://diolut.pl/yihua-928d-lutownica-kolbowa-z-regulacja-temperatury-funkcja-uspienia-p-22008.html>



Yihua 928D lutownica kolbowa z regulacją temperatury funkcja uśpienia

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00042338
Producent	YIHUA

Opis produktu

Zanurz się w świecie doskonałości napraw z naszą Lutownicą Kolbową 928D, która została stworzona z myślą o **pasjonatach i profesjonalistach**. Odkryj **niezrównaną precyzję i nieograniczone możliwości naprawy** dzięki naszemu innowacyjnemu urządzeniu.

Precyzyjna Kontrola Temperatury

Temperatura sterowana przez mikroprocesor przy użyciu czujnika temperatury w zamkniętym obwodzie gwarantuje **precyzyjne ustawienie temperatury przy niskich stratach ciepła**. Bez względu na to, czy pracujesz przy delikatnych elementach elektronicznych czy bardziej zaawansowanych projektach, możesz być pewien, że **temperatura jest dokładnie kontrolowana**.

Praktyczna i Przenośna

Dzięki **niewielkim rozmiarom i wadze**, nasza lutownica jest nie tylko **łatwa do przenoszenia**, ale także **zapewnia ogromną precyzję temperatury**, co sprawia, że jest idealna do wszelkich napraw.

Funkcja Hibernacji Grzałki

Po ustawionym czasie grzałka przechodzi w stan uśpienia. Wystarczy nią potrząsnąć, aby znów rozpoczęła nagrzewanie do zadanej temperatury.

Wybór Temperatury Według Twojego Uznania

Nasze urządzenie pozwala Ci dostosować temperaturę pracy według własnych preferencji, wybierając między **stopniami Celsjusza a Fahrenheita**. To elastyczność, której potrzebujesz do różnorodnych zastosowań.

Wyraźny Wyświetlacz LED

Lutownica 928D jest wyposażona w **wyświetlacz LED najwyższej jakości**, który zapewnia czytelność nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Precyzyjnie monitoruj temperaturę i zawsze miej kontrolę nad swoją pracą.

Urządzenie posiada możliwość szybkiej kalibracji temperatury:

- Włącz lutownicę.

- Naciśnij równocześnie przycisk zwiększania i zmniejszania temperatury.
- Korzystając z miernika temperatury ustaw odpowiednią temperaturę.
- Aby potwierdzić zmianę i zakończyć kalibrację naciśnij ponownie równocześnie przycisk zwiększania i zmniejszania temperatury.

Instrukcja kalibracji czasu uśpienia:

- Lutownica musi być wyłączona.
- Przytrzymaj przycisk zmniejszania temperatury i włącz lutownicę.
- Korzystając z przycisków zmniejszania i zwiększania temperatury ustaw czas, po którym lutownica ma przechodzić w tryb uśpienia (1-99min).

Specyfikacja techniczna

- **Model:** 928D
- **Zasilanie:** AC 220V 50-60Hz
- **Moc:** ≤65W
- **Zakres temperatur:** 200-500°C
- **Stabilizacja temperatury:** ±2°C
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Temperatura pracy:** 0-40°C
- **Temperatura przechowywania:** -20 – 80°C
- **Wilgotność otoczenia:** 35 – 45%
- **Potencjał między grotem a uziemieniem:**
- **Wymiary:** 25x25x204 mm
- **Groty:** model 900M-T

W zestawie znajdują się

- Lutownica kolbowa 928D
- Podstawka pod lutownicę
- Czyścik do grotów YH-08B

Gotowy na Wyzwanie? Nasza Lutownica Kolbowa 928D-I Czeka na Ciebie!