

Link do produktu: <https://diolut.pl/zalewa-silikonowa-dwuskładnikowa-047-p-39782.html>



Zalewa silikonowa dwuskładnikowa 047

Cena brutto	59,93 zł
Cena netto	48,72 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	5 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	02964163
Producent	AG Termoplasty

Opis produktu

Zalewa silikonowa dwuskładnikowa 047 to **płynny, dwuskładnikowy materiał przewodzący ciepło** przeznaczony do **celów elektrotechnicznych**. Szara zalewa posiada **doskonałą płynność** przy dozowaniu i zalewaniu, dzięki czemu **łatwo się jej używa** nawet mniej wprawionym majsterkowiczom. Po utwardzeniu **nie odrywa się od powierzchni**, do której przylega nawet podczas regularnego nagrzewania. Utwardzona jest **sucha w dotyku** oraz **zapewnia przewodność cieplną i małą rozszerzalność**. Zalewę silikonową należy przechowywać w **oryginalnym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu**.

Zastosowanie

Hermetyzacja i zabezpieczenie przed wpływem środowiska układów elektronicznych i telekomunikacyjnych, optoelektronicznych (np. ogniw słonecznych/fotowoltaicznych), przetworniki energii, zasilacze, elektronika samochodowa, sterowanie ruchem, telekomunikacja.

Dane techniczne

Parametry A

- **Wygląd:** nisko lepka ciecz
- **Barwa:** biały
- **Ciężar właściwy w 25°C:** ok. 1,20 g/cm³
- **Lepkość w 25°C:** 2500 ± 500 cP

Parametry B

- **Wygląd:** nisko lepka ciecz
- **Barwa:** biały
- **Ciężar właściwy w 25°C:** ok. 1,20 g/cm³

- **Lepkość w 25°C:** 3500 ± 500 cP

Właściwości mieszanki po wymieszaniu składników 3÷2

- **Lepkość w 25°C:** 2500 ± 500 cP
- **Czas przydatności do użycia w 25°C:** ok. 70 minut
- **Czas żelowania w 25°C:** max. 24 godz.
- **Przewodność termiczna:** 1,5 W/mK
- **Temperatura pracy:** od -50°C do 180°C
- **Konsystencja po usieciowaniu:** stały (biały kauczuk)