

Link do produktu: <https://diolut.pl/zasilacz-awaryjny-rebel-power-500-przetwornica-z-czystym-przebiegiem-sinusoidalnym-p-40197.html>



## Zasilacz Awaryjny Rebel POWER-500 - przetwornica z czystym przebiegiem sinusoidalnym

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>369,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>300,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>w magazynie</b> |
| Stan magazynowy  | <b>2085 szt.</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>01372436</b>    |
| Producent        | <b>Rebel</b>       |

### Opis produktu

**Zadbaj o bezpieczeństwo energetyczne w swoim domu!**

### Zasilacz Awaryjny Rebel POWER-500

#### 500 VA / 300 W

- Moc znamionowa: 300 W
- Rodzaj baterii: 12 V DC
- Napięcie wejściowe: 190 - 260 V AC
- Napięcie wyjściowe: 230 V AC +/-5%
- Kształt napięcia wyjściowego: czysta sinusoida
- Prąd ładowania akumulatora: 10 A
- Czas przełączania: =

Jeśli w Twoim domu posiadasz urządzenia, które do prawidłowej pracy wymagają ciągłego zasilania, powinieneś zainwestować także w zasilacz awaryjny. Jest to urządzenie szczególnie przydatne w okresie zimowym, które na wypadek zaniku prądu zachowa stabilne działanie pieca, pompy czy innych instalacji gwarantujących ogrzewanie domu.

Zastanawiasz się jaki UPS do pieca gazowego wybrać, a może interesuje Cię UPS do pieca na ekogroszek lub na na pellet? Seria urządzeń POWER marki Rebel doskonale sprawdzi się jako awaryjne zasilanie pomp CO lub pomp w instalacjach kominków, a także silników indukcyjnych, czy np. urządzeń automatyki instalacji z wykorzystaniem konwektorów ciepła oraz wszelkich urządzeń wyjątkowo wrażliwych na najmniejsze zmiany kształtu napięcia. Ich zaletą jest czysty sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego (zasilającego odbiory), dzięki któremu urządzenie zapewnia stabilną pracę, zapobiegając efektowi przegrzewania się odbiorów indukcyjnych. Wraz z akumulatorem 12V stanowią kompletne urządzenie zasilania gwarantowanego 230 VAC.

## Domowy zasilacz awaryjny - zastosowanie

- Awaryjne zasilanie pieców
- Urządzenia RTV (telewizory, tunery, hi-fi, dvd)
- Urządzenia AGD (lodówki, blendery)
- Elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki)
- Zasilanie ładowarek (smartfony, tablety, telefony, laptopy)
- Pompy, sprężarki (wody, ciepła, klimatyzatory)
- Urządzenia biurowe (faksy, komputery, monitory)

## Gwarancja bezpieczeństwa

Zasilacze awaryjne Rebel wyposażone zostały w szereg zabezpieczeń, np. przed przeciążeniem, zwarcie oraz zbyt wysokim i zbyt niskim napięciem. Zastosowane rozwiązania stanowią fundament bezpieczeństwa i Twojego spokoju!

## Zasilacz awaryjny ze stałą fazą

Zasilacz awaryjny Rebel współpracuje z urządzeniami, które wyposażone są w detekcję fazy, jak np. niektóre modele pieców gazowych. Faza w naszym urządzeniu jest w stałym miejscu, bez względu na to, czy jest ono zasilane z gniazda sieciowego czy akumulatora.

## Zasilacz awaryjny do pieca z akumulatorem

Podstawą właściwego działania awaryjnego zasilacza Rebel jest prawidłowo dobrany akumulator. Aby dobrać odpowiednie urządzenie, należy skorzystać z przybliżonego wzoru: 100 W obciążenia = 10 A poboru z akumulatora.

**Akumulator do zasilania domu nie wchodzi w skład zestawu. Aby zapewnić najlepszą pracę swojego zasilacza awaryjnego, wybierz akumulator marki Rebel lub Vipow.**

### **Specyfikacja:**

- Moc znamionowa: 300 W
- Rodzaj baterii: 12 V DC
- Maksymalne napięcie akumulatora: 15 V DC
- Zakres napięcia wejściowego: 190 - 260 V AC
- Częstotliwość wejściowa: 45 - 60 Hz
- Zakres napięcia wyjściowego: 230 V AC +/-5% / Inwerter: 230 VAC +/-3%
- Częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz +/-0,5 Hz
- Kształt napięcia wyjściowego: Czysta sinusoida
- Efektywność wyjściowa: >= 85% (DC na AC)
- Prąd ładowania akumulatora: Maks. 10 A
- Pojemność akumulatora: 50-200 Ah (sugerowana: 55 Ah)
- Szacunkowy czas ładowania: 4-14 godz (zależny od pojemności akumulatora)
- Czas przełączania: =
- Zabezpieczenia: Przed przeciążeniem, zwarciem, zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem
- Dopuszczalna temperatura pracy: 0 - 40°C
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10 - 90%
- Wymiary: 235 x 143 x 178 mm
- Waga: 4,3 kg