

Link do produktu: <https://diolut.pl/zasilacz-do-tuby-plotera-laserowego-co2-80w-hy-t80-tw-110v220v-p-22834.html>



Zasilacz do tuby plotera laserowego CO2 80W HY-T80 T/W 110V/220V

Cena brutto	1 013,22 zł
Cena netto	823,76 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	8 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00044424
Producent	Inne

Opis produktu

Prezentujemy wysokiej jakości **zasilacz tuby ploterów laserowych CO2**. Ten zasilacz o **mocy 80W** został stworzony z myślą o trwałości i niezawodności, gwarantując doskonałe rezultaty w każdym zastosowaniu.

Specyfikacja zasilacza do tuby plotera laserowego CO2

- **Napięcie wejścia:** AC 220V /AC 110V
- **Częstotliwość AC:** 47 - 440 Hz
- **Maksymalne napięcie wyjścia:** 40KV
- **Maksymalna stała wyjścia:** 28mA
- **Żywotność:** ok. 10000 h
- **Czas reakcji:** ≤ 1ms
- **Temperatura pracy:** -10 - 40°C
- **Chłodzenie za pomocą wentylatora**
- **Zakres napięcia:** Wysoki poziom: ≥3V, Niski poziom: ≤ 0.3V
- **Wymiary:** 283x196x96 (mm)

Napięcie wejściowe zasilacza wynosi AC 220V lub AC 110V, co pozwala na jego elastyczne podłączenie do różnych źródeł energii. Dzięki **częstotliwości AC od 47 do 440 Hz**, zasilacz dostarcza stabilne i niezawodne napięcie wyjściowe.

Maksymalne napięcie, jakie można uzyskać na wyjściu zasilacza, **wynosi 40KV**, a **maksymalna stała wyjścia to 28mA**. Dzięki długiej **żywotności około 10000 godzin**, zasilacz zapewnia niezawodność i trwałość przez wiele lat.

Czas reakcji zasilacza wynosi mniejszy niż 1ms, co oznacza szybką i precyzyjną regulację napięcia. W zakresie temperatury urządzenie pracuje **od -10 do 40°C**. Zasilacz ma **kompaktowe wymiary 283x196x96 mm**, które ułatwiają jego instalację i montaż.

To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego zasilacza do ploterów

laserowych CO2 o mocy 80W. Dobierz go do swojego plotera i ciesz się profesjonalnymi efektami w swoim projekcie.