

Link do produktu: <https://diolut.pl/zasilacz-laboratoryjny-30v5a-dc-30v2a-6-3v6a-ac-led-powerlab-p-7504.html>



Zasilacz laboratoryjny 30V/5A DC , 30V/2A 6,3V/6A AC LED PowerLab

Cena brutto	949,81 zł
Cena netto	772,20 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	3 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	115226
Producent	POWERLAB

Opis produktu

Zasilacz laboratoryjny 30V/5A DC , 30V/2A 6,3V/6A AC LED PowerLab

Zasilacze stabilizowane serii POWERLAB AC/DC są precyzyjnymi źródłami prądu stałego i przemiennego z płynną regulacją napięcia i prądu w całym zakresie. Mogą pracować w trybach stabilizacji napięcia lub prądu przełączanych automatycznie z możliwością ustawienia granicznej wartości prądu obciążenia w dowolnym punkcie zakresu.

Urządzenia wyposażone są w wyświetlacz LED umożliwiające bezpośredni, jednoczesny odczyt napięcia wyjściowego oraz prądu obciążenia. Zasilacze charakteryzują się małym rozmiarem, niezawodnością i nowoczesnym wzornictwem. Posiadają bardzo dobre zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

Są idealnym źródłem prądu stałego w laboratoriach naukowych, szkołach i uczelniach, fabrykach i serwisach aparatury elektronicznej oraz w zastosowaniach hobbystycznych.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zakres regulacji DC
 - napięcia 0...30V
 - prądu 0...5A
- Zakres regulacji AC
 - napięcia 0...30V
 - prądu 0...2A
- Wyjście nieregulowane AC 6.3V / 6A
- Wymiary 145 x 255 x 320 mm
- Masa 9,4kg

1. Napięcie zasilania: 220V AC +10%, 50/60Hz
2. Zabezpieczenia: zabezpieczenie przeciwzwarciowe (ograniczenie prądu obciążenia)
3. Stabilizacja napięciowa
 - Napięciowy wsp. stabilizacji: $\leq 0,01\% + 2\text{mV}$
 - Obciążeniowy wsp. stabilizacji: $\leq 0,01\% + 2\text{mV}$
 - Tętnienia i szumy: $\leq 0.5\text{mV rms}$
 - Czas powrotu: 100ms
 - Współczynnik temperaturowy: $\leq 200\text{ppm}/1^\circ\text{C}$
4. Stabilizacja prądowa
 - Prądowy wsp. stabilizacji: $\leq 0,2\% + 3\text{mA}$
 - Obciążeniowy wsp. stabilizacji: $\leq 0,2\% + 3\text{mA}$
 - Tętnienia i szumy $\leq 2\text{mA rms}$
5. Dokładność wskazań
 - napięcia: $\pm 1\% \text{ ww} + 1 \text{ cyfra}$

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

◦ prądu : $\pm 1\%$ ww + 1 cyfra

6. Środowisko pracy : $10^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$, RH

7. Środowisko przechowywania : $-10^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$, RH