

Link do produktu: <https://diolut.pl/zasilacz-laboratoryjny-pojedynczy-yihua-605d-60v-5a-p-4766.html>



Zasilacz laboratoryjny pojedynczy Yihua 605D 60V 5A

Cena brutto	422,19 zł
Cena netto	343,24 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	39 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00020275
Producent	YIHUA

Opis produktu

Seria zasilaczy pojedynczych na prądy do 5A to niezawodny i precyzyjny sprzęt laboratoryjny z regulowanym i stabilizowanym napięciem DC i regulowanym (ograniczonym) poborem prądu.

Zalety produktu

- praca w trybie stabilizacji napięcia (CV) lub prądu (CC)
- zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami
- wbudowany wentylator

Opis produktu

Napięcie i prąd wyjściowy są regulowane w sposób płynny przy pomocy pokręteł do regulacji zgrubnej i precyzyjnej osobno dla prądu i napięcia wejściowego; mogą pracować w trybie napięcia (CV) lub prądu (CC) wyjściowego. Zasilacze posiadają zabezpieczenie chroniące przed skutkami zwarcia a co za tym idzie przed przeciążeniem i uszkodzeniem. Chłodzenie zapewnia wbudowany wentylator. Wyposażone są w 2 czytelne wyświetlacze LED. Zasilacze mogą być wykorzystywane przy projektowaniu wyrobów elektroniki, pracach naukowych, w laboratoriach, na liniach produkcyjnych oraz w dydaktyce.

Zastosowanie

- Instytuty badawcze
- Serwisy elektroniki
- Instytuty przemysłowe
- Przemysł elektroniczny
- Edukacja i szkolnictwo
- Wyposażenie laboratoriów

Cechy

- Wysoka jakość i niezawodność
- Czytelne cyfrowe wyświetlacze LED
- Praca w trybie stabilizacji napięcia (CV) lub prądu (CC)
- Zabezpieczenie przed zwarciami i przeciążeniami
- Wbudowany wentylator
- Wymiary: 26x13x15 cm

Dane techniczne

parametry techniczne

napięcie zasilania

220V AC $\pm 10\%$, 50/60Hz

środowisko pracy

$-10 \div 40^{\circ}\text{C}$, RH

środowisko przechowywania

$-10 \div 40^{\circ}\text{C}$, RH

stabilizacja napięciowa

napięcie wyjściowe regulowane w zakresie

0 – 60V w sposób liniowy

napięciowy wsp. stabilizacji

0.01% + 2mV

obciążeniowy wsp. stabilizacji

0.01% + 2mV

czas powrotu

100 μs

tętnienia i szумы

0.5% P-P

stabilizacja prądowa

prąd wyjściowy regulowany w zakresie

0-5A w sposób liniowy

prądowy wsp. stabilizacji

0.1% + 3mA

Obciążeniowy wsp. stabilizacji

0.2% + 3mA

tętnienia i szумы

2 mArms (wartości efektywnej)

gwarancja

24 miesiące