

Link do produktu: <https://diolut.pl/zasilacz-laboratoryjny-qd3010-2x-30v10a-do-pracy-ciaglej-mcp-podwojny-p-4692.html>



Zasilacz laboratoryjny QD3010 2x 30V/10A do pracy ciągłej MCP podwójny

Cena brutto	3 188,44 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 592,23 zł
------------	--------------------

Dostępność	w magazynie
------------	--------------------

Stan magazynowy	1 szt.
-----------------	---------------

Czas wysyłki	3 dni
--------------	--------------

Numer katalogowy	116107
------------------	---------------

Producent	MCP
-----------	------------

Opis produktu

Zasilacz laboratoryjny QD3010 podwójny 30V / 10A przystosowany do ciągłej pracy

Dane techniczne

- niskie tętnienia i szумы
- automatyczne przełączanie CV/CC
- aluminiowy radiator
- wyświetlacze 3 cyfrowe
- włącznik / wyłącznik sekcji wyjścia
- dwa niezależnie regulowane wyjścia DC
- Liniowa regulacja napięcia wyjściowego od 0-30V
- Tryb stabilizacji napięcia CV (ustalone napięcie wyjściowe) / prądu CC (ustalony prąd wyjściowy)
- Praca ciąglą z pełnym obciążeniem przez okres 16 godzin
- Trwała metalowa obudowa
- funkcja automatycznego śledzenia sygłau wyjściowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: M10-QD3010

Regulacja liniowa:

CV: CC:

Regulacja obciążeniowa:

CV: $5 \times 10^{-4} + 3\text{mV}$

CC:

Tętnienia i szумы:

CV: 1,5mV rms

CC: 3mA rms

Dokładność wskazań wyświetlacza: $\pm(0,5\% + 2d)$

Napięcie zasilania: 110~127 VAC / 220~240 VAC $\pm 10\%$

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Wyjścia niezależne:

CH1: 0 ~ 30V / 0 ~ 10A

CH2: 0 ~ 30V / 0 ~ 10A

Wyjścia szeregowo:

CH1 + CH2: 0 ~ 60V / 0 ~ 10A

Wyjścia równoległe:

CH1 + CH2: 0 ~ 30V / 0 ~ 20A

Wymiary: 250x135x460 mm (szer x wys x gł)

Masa (kg): ~16,1 kg