

Link do produktu: <https://diolut.pl/zasilacz-laboratoryjny-qr303-2x30v3a-5v1a-do-pracy-ciaglej-mcp-potrojny-p-4693.html>



Zasilacz laboratoryjny QR303 2x30V/3A + 5V/1A do pracy ciągłej MCP potrójny

Cena brutto	1 147,28 zł
Cena netto	932,75 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	116108
Producent	MCP

Opis produktu

Zasilacz laboratoryjny QR303 potrójny 2 x 30V / 10A + 5V / 1A przystosowany do ciągłej pracy

Dane techniczne

- niskie tętnienia i szумы
- automatyczne przełączanie CV/CC
- aluminiowy radiator
- wyświetlacz 3 cyfrowy
- włącznik / wyłącznik sekcji wyjścia
- dwa niezależnie regulowane wyjścia DC
- jedno wyjście o stałych parametrach 5V / 1A
- liniowa regulacja napięcia wyjściowego od 0-30V
- Tryb stabilizacji napięcia CV (ustalone napięcie wyjściowe) / prądu CC (ustalony prąd wyjściowy)
- Praca ciągła z pełnym obciążeniem przez okres 16 godzin
- Trwała metalowa obudowa
- funkcja automatycznego śledzenia sygnału wyjściowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: M10-QR303

Regulacja liniowa:

CV: CC: kanał CH3:

Regulacja obciążeniowa:

CV: $\times 10^{-4} + 3\text{mV}$ (prąd wyjściowy CV: $\times 10^{-4} + 3\text{mV}$ (prąd wyjściowy $> 3\text{A}$)

CC: CC: $\times 10^{-3} + 3\text{mA}$ (prąd wyjściowy $> 3\text{A}$)

kanał CH3:

Tętnienia i szумы:

CV: 1,0mV rms

CC: 3mA rms

kanał CH3:

Dokładność wskazań wyświetlacza: $\pm(0,5\% + 2d)$

Napięcie zasilania: 110~127 VAC / 220~240 VAC $\pm 10\%$

Wyjścia niezależne:

CH1: 0 ~ 30V / 0 ~ 3A

CH2: 0 ~ 30V / 0 ~ 3A

CH3: 5V ($\pm 8\%$) / 1A

Wyjścia szeregowo:

CH1 + CH2: 0 ~ 60V / 0 ~ 3A

Wyjścia równoległe:

CH1 + CH2: 0 ~ 30V / 0 ~ 6A

Wymiary: 250x135x300 mm (szer x wys x gł)

Masa (kg): ~6,9 kg